

Jelt



ENTRETIEN & HYGIÈNE



NETTOYANT CLIM

Mousse nettoyante pour systèmes de climatisation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Mousse active développée par des tensioactifs très spécifiques
- Adhère sur toutes les surfaces, même verticales et peut être appliquée dans les zones difficiles d'accès, assurant un entretien complet du système.
- Elimine les salissures polaires et organiques : traces de doigts, dépôts gras, liquides, nicotine, cire, pollution, des filtres et grilles d'aération des climatisations
- Assure une maintenance efficace des systèmes de climatisation
- Prolonge leur durée de vie et garantit un environnement intérieur sain
- Totalelement ininflammable
- Ne contient pas de silicone, soude ou phosphate
- Fréquence recommandée toutes les 2 semaines

DOMAINES D'APPLICATION

- Climatiseurs
- Grilles d'aération
- Ventilateurs
- Téléphones fixes
- Claviers, à l'aide d'un chiffon

MODE D'EMPLOI

- **IMPORTANT** : Il est recommandé de nettoyer régulièrement les filtres et les plastiques de son climatiseur pour garantir une hygiène de l'air irréprochable et l'absence d'odeur
- Fréquence de nettoyage recommandée toutes les 2 semaines
- Agiter vigoureusement l'aérosol
- Pulvériser la mousse sur un chiffon absorbant, doux, sec et non pelucheux (Réf. 003825)
- Appliquer le chiffon sur la surface à nettoyer et laisser agir 1 minute
- Essuyer d'un mouvement circulaire jusqu'à disparition totale du produit

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • État physique : | Liquide |
| • Couleur : | Incolore |
| • Odeur : | Pin |
| • Densité : | 1,00 g/cm ³ |
| • pH : | 11,3 |

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/500ml x 12
- Code produit : 748265

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.



Cette fiche technique a été établie le 24/03/25 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.