


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Antichutes mobiles
Sous-famille	Cordes pour antichutes mobiles




AXIS 11 mm avec terminaison cousue


La corde semi-statique AXIS 11 mm avec terminaison cousue est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBBER ou ASAP'SORBBER AXESS. Elle dispose d'une terminaison cousue avec une gaine de protection permettant de maintenir correctement le connecteur en position, ce qui permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible en six longueurs.



La corde AXIS 11 mm avec terminaison cousue est conçue pour être utilisée avec un antichute mobile ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS.



La terminaison cousue avec gaine de protection maintient le connecteur en position et facilite les manipulations.



La technologie EverFlex assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.

Descriptif court	Corde semi-statique avec terminaison cousue pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP LOCK
------------------	---

Argumentaire	<ul style="list-style-type: none">• Corde intégrant une terminaison cousue permettant de répondre aux exigences de la norme EN 353-2 en utilisation avec un antichute mobile ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS.• Diamètre standard assurant une bonne préhension pour faciliter les manipulations.• Performances constantes dans le temps :<ul style="list-style-type: none">- construction avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique,- technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils.• Corde avec une terminaison cousue : cette terminaison dispose d'une gaine de protection pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations.• Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.• Longueurs standards : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 m.• Personnalisation sur demande :<ul style="list-style-type: none">- possibilité de commander une corde à la longueur souhaitée,- ajout d'une terminaison cousue à la seconde extrémité.
--------------	---

Spécifications	<ul style="list-style-type: none">• Diamètre: 11mm• Matière(s): polyester, polyamide• Certification(s): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494• Poids au mètre: 82g• Résistance avec terminaison cousue: 22kN• Force de choc (facteur 0,3): 5,2kN• Nombre de chutes facteur 1: 12• Construction: 32 fuseaux• Pourcentage de la gaine: 41%• Allongement statique: 3%
----------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	R074BA00	R074BA01	R074BA02	R074BA03
Longueur	10 m	20 m	30 m	40 m
Couleur(s)	blanc	blanc	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	3	3	2	2
EAN	3342540816350	3342540816367	3342540816374	3342540816381

Référence(s)	R074BA04	R074BA05
Longueur	50 m	60 m
Couleur(s)	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	2	1
EAN	3342540816398	3342540816404

Produit(s) associé(s) OK
ASAP'SORBER AXESS
ASAP® LOCK
ASAP'SORBER