

ARTIPLI

L'ÉCHELLE MULTI-FONCTIONS

Cette échelle peut être utilisée dans 4 positions différentes : droite, plateau d'accès, double plan et position écarteur de mur. Parfaite pour tout type d'artisan.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Mixte aluminium/acier
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 131-4
Décret	96-333



Embases stabilisatrices avec sabots antidérapants



Plancher acier amovible



Articulations robustes en acier



Plate-forme en acier antidérapante



- Facile à déployer / replier grâce aux positions pré-programmées
- Stockage et transport aisés : pliable et compacte
- Plate-forme en acier antidérapante
- Entraxe échelons de 260 mm
- 4 positions possibles :
 1. Plate-forme (ht d'accès maxi : 2,89 m)
 2. Échelle double (ht d'accès maxi : 2,52 m)
 3. Écarteur de mur (ht d'accès maxi : 3,29 m)
 4. Échelle simple (ht d'accès maxi : 4,20 m)



Maintenance
Entretien



Bâtiment
Second oeuvre



Finition Déco
Peinture



ARTIPLI

Référence								(m)	(m)		
00094514	4x3	1,62	0,92	0,28	3,30	2,52	4,20	0,35	0,76	12	3178740234454

18,3 kg avec le plancher acier amovible.

							Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)		
Nombre d'échelons / de marches	Hauteur d'accès maxi (m)	Hauteur du produit replié (m)	Epaisseur du produit (m)	Hauteur du produit déployé maxi (m)	Hauteur d'accès maxi en position escabeau (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur hors tout avec stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 



X-TENSO 2


ÉCHELLE COMPACTE ET PERFORMANTE

L'échelle télescopique aluminium X-Tenso 2 est ultra compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantit une extrême stabilité.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Norme	EN 131-6:2019
Décret	96-333
Recyclable jusqu'à (%)	89



Embouts d'appui pour une parfaite stabilité



Poignées de confort pour faciliter le transport




2 boutons poussoir pour replier l'échelle



Hauteur ajustable selon les contraintes du chantier



Sabots antidérapants (modèle 10 échelons)



Stabilisateurs rétractables (modèles 11, 13 et 15 échelons)



Tous droits réservés. Images non contractuelles.




- Échelle télescopique
- Extrême compacité (facilité de stockage et de transport)
- Coulissement de l'échelle sûre et sans grippage grâce à des bagues qui conduisent les pièces en mouvement
- Témoin vert de mise en place
- Amortisseur de chute intégré
- Sangles de maintien refermées
- Déploiement automatique des stabilisateurs lorsque le dernier échelon est enclenché (modèles > 3 m)
- Marchettes striées 38 mm antidérapantes pour un confort maximum
- Poignées de confort pour faciliter le transport



Bâtiment
Second oeuvre



Maintenance
Entretien



X-TENSO 2

Référence										
00094829	10	2,91	0,76	0,10	0,48		3,80	37/69	9,60	3178740226343
00094832	11	3,20	0,82	0,11	0,55	0,80	4,10	37/73	12,40	3178740226350
00094838	13	3,84	0,88	0,11	0,62	0,87	4,70	41/85	16,20	3178740226367
00094844	15	4,43	0,94	0,12	0,62	0,93	5,30	41/93	21	3178740226374

Nombre d'échelons / de marches	Hauteur du produit déployé maxi (m)	Hauteur du produit replié (m)	Epaisseur du produit (m)	Largeur hors tout sans stabilisateurs (m)	Largeur du produit avec embase (m)	Hauteur d'accès maxi (m)	Section des montants (mm)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne

