

ACRYRUB EXTERIEUR FACADE+

Date: 03/05/2013

Page 1 de 1

Propriétés techniques:

Base	Dispersions acryliques
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Polymérisation physique
Pelliculation	Surface sèche après env. 30 min.
Densité	1,67g/ml
Retrait	Max. 15%
Resistance aux températures	-20°C à +80°C
Déformation maximale	15%

Produit:

L'Acryrub Extérieur Façade+ est un mastic acrylique monocomposant, labellisé SNJF mastic type plastique catégorie 12.5P.

Caractéristiques:

- Haute résistance à l'humidité, même directement après sa pose
- Très bonne résistance au vieillissement climatique
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Dispose d'un label SNJF
- Peut se peindre avec la plupart des peintures

Applications:

Joint de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons
Bouchage de fissures

Conditionnement:

Teintes: blanc
Emballage: cartouche 310 ml

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C. Protéger contre le gel.

Supports:

Nature: tous les matériaux de construction usuels
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
Traitement au préalable: appliquer préalablement une couche de mastic acrylique dilué (1 part de mastic Acryrub Extérieur Façade+ sur 2 parts d'eau) sur des supports très poreux.
Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints:

Largeur minimale: 5 mm
Largeur maximale: 20 mm
Profondeur minimale: 5 mm
Recommandation: largeur = profondeur du joint

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application: +5°C à +30°C
Produit de nettoyage: de l'eau immédiatement après application
Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle

Remarques:

Protéger le joint contre la pluie pendant son séchage.
Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
Si besoin de repeindre, un essai préalable de compatibilité entre la peinture et le mastic est nécessaire.

Normes et certificats:



Label SNJF mastic élastomère
Façade 12.5P

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.