


# Blanc de Meudon



### Propriétés :

Le Blanc de Meudon Onyx est une poudre blanche très fine composée d'argile et de carbonate de calcium. Cette poudre d'origine naturelle est utilisée depuis plusieurs décennies pour l'entretien de la maison comme nettoyant, détachant et raviveur d'éclat mais aussi pour le bricolage en tant que charge et pigment pour la peinture ou pour reboucher les trous. Désormais disponible dans un emballage carton, l'Acide oxalique Onyx demeure toujours aussi pratique d'utilisation.

### Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect ..... : poudre
- Couleur ..... : blanche
- Odeur ..... : inodore
- Densité relative (20°C) ..... : 2,50 +/- 0,010
- Point d'éclair ..... : non concerné
- pH (20°C, à 100 g/L dans l'eau) ..... : 9,0 +/- 0,50

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
I130518062	3183943323317	6x300 g	210 cartons

### Mode d'emploi :

**Pour nettoyer les surfaces sans les rayer (plaques de cuisson, à induction, le marbre ou la faïence) :** réaliser une pâte en ajoutant de l'eau au Blanc de Meudon, puis appliquer sur les objets ou surfaces. Laisser sécher 30 min puis essuyer avec un chiffon propre.

**Pour fabriquer sa propre pierre d'argile :** mélanger 3 cuillères à soupe de blanc de Meudon avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ajouter ensuite 2 cuillères à soupe de savon noir à l'huile de lin, bien homogénéiser l'ensemble. Rajouter 2 cuillères à soupe d'eau puis mettre dans un pot. Laisser sécher jusqu'à durcissement complet.

**Pour lustre et protéger l'argenterie :** Procéder de la même manière que pour le nettoyage des surfaces délicates, laisser sécher et essuyer.

**Pour nettoyer les vitres et les miroirs :** à l'aide d'un chiffon, placer un peu de pâte de blanc de Meudon sur la surface en effectuant des mouvements circulaires. Après séchage, essuyer avec un chiffon microfibre propre.

**Pour décorer ses fenêtres :** mélanger 50 g de Blanc de Meudon avec 25 g d'eau. Appliquer ensuite ce mélange au pinceau ou tamponner avec une éponge ou un pochoir.

**Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Pour les surfaces ou objets en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l'eau potable.**

### Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

**Important :** le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.