

## Informations techniques :

- Large poignée d'ouverture sur toute la longueur
- Système anti perçage de la serrure encastrée
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti effraction au pied de biche
- Barre de fermeture de 6 points à 8 points centralisée par 1 cadenas 50 mm encastré et protégé (3 clés fournies par coffre)
- Couvercle plat permettant le gerbage des coffres
- Fixation possible au sol
- Couvercle et fond renforcés
- Doubles vérins d'ouverture
- Charnières indégondables protégées
- Face arrière avec passe-fil étanche pour cordon de charge
- Epaisseur tôle : 1.5 à 2 mm
- Option roulettes Ø125 ou Ø200 disponible sur tous les coffres
- Noir RAL9005 texturé



Poignée d'ouverture



Fermeture par emboîtement anti effraction



Serrure système anti-perçage



3 clés fournies



Double vérin d'ouverture



Fermeture par emboîtement anti effraction



Passe fil



Large poignée de transport rabattable

Référence	Caractéristiques	Dimensions utiles	Dim.hors-tout	Poids(Kg)	Ch. utile (Kg)	Volume(L)
TPS930	Sans pied, 1 poignée d'ouverture – poignées latérales rabattables	900x450x440	930x472x450	35	200	180
TPS1285		1260x445x440	1285x465x450	50	270	200
TPS1165M	Sur pieds, 1 poignée d'ouverture – poignées latérales rabattables	1115x572x840	1140x600x925	101	480	540
TPS1165S		1115x572x545	1140x600x625	79	440	350
TPS1165L	Sur pieds, 1 poignée d'ouverture – poignées latérales rabattables – Etagère haute	1115x575x1195	1140x600x1275	155	480	880
TPS1428		1390x575x1195	1428x600x1275	176	500	960
TPS1800	Sur pied, 2 poignées d'ouverture – poignée latérales encastrées rabattables	1770x575x540	1800x600x625	120	700	550
<b>OPTIONS ROULETTES</b>						
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø125 dont 2 avec frein - charge par ensemble : 300 kg					
OTP200	4 roulettes pivotantes Ø200 dont 2 avec frein - charge par ensemble : 600 kg					