



Schémas  
à télécharger

Choisissez votre serrure pour porte de communication selon sa fonction : bec de cane simple, bec de cane et fouillot de condamnation, avec pêne dormant et 1/2 tour ou dormant seul. Nos serrures s'adaptent sur portes bois et métal.



### Confort

- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé avec languette de glissement limitant le bruit au claquement, facilite la fermeture des portes lourdes.
- Large choix de fonctions, gamme complète certifiée NF.

### Facilité d'installation

- Trous de fixation traversants, au fouillot de béquillage et à la fonction, adaptés à tous types de rosaces et ensembles
- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Solution en axe à 40 mm avec cylindre PE en coffre de 135 mm = D4500

### Garantie, normes et labels

Garantie  
10 ANS



### Descriptif technique

#### Coffre

- Hauteur 135 mm
- Acier plié verni blanc ou noir
- Fouillot : carré de 7 mm pour être associé à une béquille rallongée
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Axe à 40
- Entraxe 70 mm

#### Pênes

- Pêne 1/2 tour nickelé brillant
- Pêne dormant nickelé brillant

### Applications : Résidentiel - Tertiaire

#### Tête

- Dimensions : 230 x 20 x 2,7 mm
- Acier
- Finition vernie peinte blanche, noire ou grège (RAL 7044)
- Bouts ronds ou carrés

#### Gâches

- Zinguée blanche, épaisseur 2 mm
- Gâche équerre sur demande (non homologuée NF)