



BL 4800
BL 6800



BL 8800



- Construction robuste et durable
- Facile à utiliser et à transporter
- Débit d'air élevé
- Possibilité de raccorder des gaines flexibles
- Boîtier rotomoulé

Options



Gaines flexibles en PVC, 7,6m

BL 4800 - Ø210mm -
4160.251
BL 6800 - Ø305mm -
4031.406
BL 8800 - Ø407mm -
4031.402



Sac à poussière - 3m

BL 4800 - **4515.540**
BL 6800 - **4515.541**
BL 8800 - **4515.542**
Niveau de filtration
des sacs à poussière
- EPA 10

Caractéristiques	Unités	BL 4800	BL 6800	BL 8800
Débit d'air	m ³ /h	750	3,900	7,800
Pression d'air max.	Pa	245	388	496
Ventilateur	type	Axial	Axial	Axial
Niveau de ventilation		1	1	1
Consommation électrique	W	250	750	750
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Diamètre de sortie	Ømm	200	300	400
Flux d'air		Soufflage / aspiration	Soufflage / aspiration	Soufflage / aspiration
Indice de protection		IP44	IP44	IP44
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	370 x 270 x 390	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600
Poids net/brut	kg	7.2/7.7	14.7/15.9	19/20
Palette	pièces	40	16	6