

ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

Art.-N° PPIC36520

Page 1 de 3



- Caméra avec fonction d'éclairage, idéale pour les entrées. Surveillance et éclairage avec fonction interphone
- Résolution Full HD 1080 p grand angle (120°) et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle
- LED haute performance jusqu'à 950 Lumen (intensité lumineuse à réglage individuel)
- Microphone intégré et haut-parleur pour communication par application
- Raccordements de câbles existants pour remplacement d'une lampe extérieure
- Détection de mouvement professionnelle pour l'extérieur (capteur PIR intégré)
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP55)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi qu'enregistrement automatique en cas de détection de mouvement configurée
- Installation guidée pas à pas par application (iOS, Android)
- Enregistrement sur carte SD avec jusqu'à 128 Go (accessoire)

Vue parfaite de la porte d'entrée et de la zone d'entrée la nuit

La caméra d'éclairage ABUS Smart Security World est utilisée pour une surveillance efficace des zones d'entrée via l'application. Grâce à la résolution Full HD 1080p, à la vision nocturne infrarouge et au grand angle de 120°, elle offre une qualité d'image brillante et couvre une large portée. Le projecteur LED à lumière blanche améliore la visibilité de nuit et a un effet dissuasif. La caméra est conçue pour une utilisation en extérieur (indice de protection IP55).

Tout en un : caméra, détecteur de mouvement PIR et éclairage extérieur

La caméra d'éclairage est un gardien fidèle qui protège de manière fiable votre entrée ou votre jardin. Il s'agit d'une caméra de surveillance avec détecteur de mouvement, projecteur LED et fonction interphone. Lorsque le détecteur PIR se déclenche, la lumière s'allume et l'enregistrement vidéo commence. Indépendamment de cela, l'appareil sert également de pure lumière extérieure qui s'allume et s'éteint à l'aide d'un détecteur de mouvement et peut remplacer une applique murale extérieure.

Vidéosurveillance et interphone via l'application

L'utilisation et l'accès à cette caméra à application se fait exclusivement via l'application – sans PC, navigateur Web ou logiciel supplémentaire. Cela vous permet de voir des images en direct, des enregistrements

ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

Art.-N° PPIC36520

Page 2 de 3

sauvegardés, de répondre à l'interphone et d'effectuer des réglages. Le réseau n'est guère surchargé grâce à une forte compression des données.

Smart Security World Ready

La caméra d'éclairage ABUS Smart Security World fait partie du Smart Security World et est donc entièrement intégrée au système Smartvest ainsi qu'à l'application – pour une facilité d'utilisation maximale et une installation intuitive étape par étape. Si nécessaire, la caméra sert de sirène externe d'un système d'alarme Smartvest (le haut-parleur génère une tonalité d'alarme)

ABUS Smart Security World Caméra Wi-Fi avec éclairage

Art.-N° PPIC36520

Page 3 de 3

Technical Data:

Température des couleurs	3000 K
Débit binaire audio	16 Kbit/s
Largeur de canal	20 MHz
Couleur	Gris, Noir
Technologie	IP
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Angle de visée vertical	62 °
Humidité de l'air min.	20
Dimensions	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Alerte	Notification push / Courriel
Modes de résolution	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Modes d'enregistrement	Manuel / sur détection de mouvement / PIR
Capteur d'images	1/2,7" CMOS
Distance focale	4 mm
Poids brut	1,185 kg
Plage de fréquences	2,400 - 2,485 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Boîtier	Aluminium
Accès simultané au réseau	3
Angle de visée horizontal	120 °
Leds IR	Oui
Portée IR (jusqu'à)	8 m
Filtre pivotant IR	Oui
Compatible avec	Smartvest / SmartFriendsBox
Haut-parleur	Oui
Puissance absorbée	17 W
Résolution max.@fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20fps
Température de fonctionnement max.	50 °C
Humidité de l'air max.	90 %

Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Éclairage minimum (couleur)	1 lx
Éclairage minimum (IR)	0 lx
Poids net	1,035 kg
Protocoles réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Connexion réseau	Bloc de jonction réseau (10/100 Mbit/s)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Longueur d'onde optique	850 nm
Portée PIR	5 m
Indice de protection IP	55
Plage de pivotement / d'inclinaison	Réglable manuellement: vertical 0/-35°, horizontal -15/+15°
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilité	-90 dBm
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Alimentation CA	90 - 260V V
Support d'enregistrement	Micro-SD (128GB)
Commutation jour/nuit	Auto
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compression vidéo	H.264
Mémoire avant/après alarme	2 Sec
Équilibrage des blancs	AWB
Leds à lumière blanche	1 pièce