

LOCTITE®

LOCTITE EA 3463

Connu sous le nom de Loctite® 3463 Metal Magic Steel™

Collage structural



► Description produit

- Résine modelable époxy bicomposant

► Caractéristiques

- Colmatage d'urgence de fuites dans les canalisations et réservoirs, lissage des soudures
- Réparation de petites fissures sur les pièces moulées
- Durcit en 10 min pour des réparations rapides
- Polymérise sous l'eau et adhère sur la plupart des surfaces humides
- Résiste à la corrosion et aux produits chimiques

Caractéristiques techniques

Aspect	Noir métallisé
Nature chimique	2K-Epoxy
Durée de vie	3 min
Durée d'utilisation du mélange	10 min
Résistance au cisaillement (acier doux sablé)	≥ 6 N/mm ²
Résistance à la compression	82 N/mm ²
Plage de température	-30 à +121 °C

Standards et normes

Norme ANSI/NSF 61

► Applications

- Lisse les soudures, répare les petites fissures des pièces moulées, remplit les jeux de taraudage, stoppe les fuites sur les conduites et réservoirs, et colmate les défauts d'aspect sur fonderies et réservoirs

Cachet distributeur :



Conditionnement

IDH

Blister - Tube 50 g	396914
Tube 114 g	255836