

YOURHOME SOLAIRE LANterne MURALE

YourHome solaire lanterne murale

0054040



Caractéristiques

- Applique murale solaire d'extérieur au design vintage. Installation simple, pas de câble secteur. Rechargement en journée grâce au capteur solaire intégré. Capteurs PIR et de lumière du jour intégrés. S'allume automatiquement lorsqu'il fait noir après avoir détecté un mouvement. Bouton ON/OFF. Flux 345lm. Température de couleur 4000K. IP54. Construction robuste. Température de fonctionnement : -10°C à 40°C. Kit de fixation inclus. Durée de vie : 20 000 heures. Garantie 3 ans (Batterie, 1 an).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | YourHome solaire lanterne murale |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | ABS plastique |
| Montage | Installation en saillie au mur |
| Application générale | Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM | N/A |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 345 |
| Efficacité système lm/W | 77 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |
| Protection électrique | Classe 3 |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Dimmable | Non |
| Type de contrôle | N/A |
| Couleur du corps | Noir |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Indice de protection IK | IK00 |
| Code EAN | 5410288540405 |

YOURHOME SOLAIRE LANTERNE MURALE

YourHome solaire lanterne murale

0054040

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|----------------------------------|
| Nom du produit | YourHome solaire lanterne murale |
| Technologie | LED |
| Culot | N/A |
| Caisson | ABS plastique |
| Montage | Installation en saillie au mur |
| Application générale | Résidentiel & Consommateur |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -10°C...+40°C |
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Classe ETIM | N/A |
| Garantie | 3 ans |

Données optiques

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 345 |
| Efficacité système lm/W | 77 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Type de distribution | Sans |
| Groupe de risques photobiologiques | RG1 |

Caractéristiques électriques

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Protection électrique | Classe 3 |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Dimmable | Non |
| Type de contrôle | N/A |
| Courant driver (mA) | 1300 |
| Test au fil incandescent | 650 |
| Fréquence nominale (Hz) | N/A |

Durée de vie

| | |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 20000 |
|--------------------------------|-------|

Données physiques

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur du corps | Noir |
| Indice de protection IP | IP54 |
| Indice de protection IK | IK00 |
| Finition du diffuseur | Transparent |
| Matériau du diffuseur | Autre |
| Longueur (mm) | 203 |
| Largeur (mm) | 182 |
| Hauteur nominale du produit (mm) | 340 |
| Poids (kg) | 0.982 |

YOURHOME SOLAIRE LANTERNE MURALE

YourHome solaire lanterne murale

0054040

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288540405 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 24.0 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 20.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 35.0 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288540402 |
| unités par emballage extérieur | 6 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 62.3 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 50.3 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 37.6 |

Sécurité

| | |
|---|--------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -10-40 |
|---|--------|

SCHÉMAS TECHNIQUES

