

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Connecteurs
Sous-famille	Connecteurs d'extrémités de longes



MGO OPEN

MGO OPEN est un connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Il possède un point de connexion ouvrable pour être associé à différents types de longes. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. MGO OPEN est disponible en deux versions.





Le mousqueton MGO OPEN s'intègre facilement sur une longe avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y, grâce au point de connexion ouvrable.

Descriptif court	Connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique, avec point de connexion ouvrable.
------------------	---

Argumentaire	<ul style="list-style-type: none">• Conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre.• Point de connexion ouvrable permettant d'installer directement le MGO OPEN en bout de longe double de type ABSORBICA-I, ABSORBICA-Y, JANE, PROGRESS ou PROGRESS ADJUST et de longe de maintien au travail de type GRILLON. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé.• Point de connexion dédié favorisant le travail dans le grand axe.• Poignée de déverrouillage ergonomique.• Disponible en deux versions :<ul style="list-style-type: none">- MGO OPEN 60 à grande ouverture (60 mm d'ouverture),- MGO OPEN 110 à très grande ouverture (110 mm d'ouverture).
--------------	--

Spécifications	<ul style="list-style-type: none">• Matière(s): aluminium
----------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	MGOO 60	M080AA00
		
Version	MGO OPEN 60	MGO OPEN 110
Poids	490 g	930 g
Résistance grand axe	23 kN	23 kN
Résistance doigt ouvert	23 kN	23 kN
Ouverture	63 mm	110 mm
Certification(s)	CE EN 362, UKCA, EAC, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes	CE EN 362, EAC, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T
Made in	TW	TW
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	6	7
EAN	3342540103740	3342540827158

Pièce(s) détachée(s) Entretoise OPEN
 Vis avec joint OPEN

Produit(s) associé(s) GRILLON