



Le PPG60/25PB est un pied de poteau de la gamme jardin, ajustable en largeur suivant la section du poteau, de finition noire. Il offre une grande polyvalence dans sa mise en oeuvre.

CARACTÉRISTIQUES





Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Primaire finition électrozinguée suivant ISO 2081
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005.

Avantages

- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- Grande polyvalence d'applications.



APPLICATIONS

Support


- **Porteur** : béton, bois massif, bois lamellé-collé
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé

Domaines d'utilisation

- Fixation de préaux, carports ouverts,
- Aménagements extérieurs,
- Aménagements de jardins...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]					Perçages platine verticale		Perçages platine horizontale
	A	B	C	D	Ep.	Ø9	Ø12	Ø12
PPG60/25PB	60	200	55	25	3	2	2	1

MISE EN OEUVRE

Fixations

- **Sur poteau bois** : boulons Ø10 ou tirefonds LAG Ø8x50
- **Sur béton** : ancrages mécaniques WA M10-78/5

Installation

1. Fixer le poteau à 2 ou 4 pieds de poteaux à l'aide des fixations choisies,
2. Positionner les pieds de poteaux sur la dalle béton,
3. Identifier la position des ancrages au sol sur le béton,
4. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.

L'installation de deux pieds de poteau est nécessaire pour des sections de poteaux carrés jusqu'à 150x150 mm. Pour des sections plus importantes (250x250 maximum), l'utilisation de 4 pieds par poteau est préconisée.