



## COLLE TDV

### Colle vinylique pour toiles de verre

- Mur intérieurs
- Application facile au rouleau sans projection
- Classée A+ : à très faible émission de COV

### DESTINATION

S'utilise en intérieur pour coller :

- Toiles de verre à peindre ou pré-peintes
- Revêtements non tissés à peindre

### SUPPORTS

- Enduits de plâtre
- Plaques de plâtres cartonées
- Béton
- Enduit de ciment

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support

Les surfaces doivent être débarrassées de toute souillure ou substance susceptible de nuire à l'adhérence telles que traces de graisse, rouille, bistre, efflorescences, salpêtre, traits de crayon, d'encre, moisissures... puis soigneusement dépoussiérés. Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d'humidité <5%), solide, stable, non sujet à des remontées ou traversées d'humidité, conforme aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / DTU 59.4 «Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux». Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une impression maigre, appliquer un primaire adapté en une fine couche continue, puis laisser sécher.

#### Application

Si nécessaire, mélanger la **COLLE TDV** avant emploi. Encoller uniformément le mur avec un rouleau (poils moyen) ou avec une spatule à fines dents. Afficher le revêtement sur la colle fraîche (délai maximum 20 minutes), puis maroufler soigneusement. Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement. Attendre 24 heures au moins avant mise en peinture.

### NETTOYAGE

Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONDITIONNEMENT seaux de 20 kg, 8 kg et 5 kg

### CONSOMMATION

De 150 à 250 g/m<sup>2</sup> (selon la nature du revêtement et le mode d'application)

Pour toute information complémentaire, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage professionnel.

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. **Craint le gel.**

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN OEUVRE

Cet adhésif n'est pas dangereux selon réglementation en vigueur concernant la classification des mélanges. Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et de respecter les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques. Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.

### DONNEES TECHNIQUES

Température d'application	+10°C à +30°C
Outils	rouleau
Couleur	blanche
Densité (g/cm <sup>3</sup> )	1,10 ± 0,05
pH	9± 0,5
Temps de gommage	5 à 10 min.*
Temps ouvert	20 min.* maximum
Délai avant mise en peinture	24 heures minimum

*\*varie selon la température, l'humidité de l'air, la porosité du support et la quantité de colle déposé.*