

## APPLICATIONS

Le harnais HT45 est simple d'utilisation et se règle facilement, il est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de face, (couvreur, intervention sur échelle).

Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Son ergonomie assure un confort optimal. Il est destiné aux travaux de longue durée.

Ce harnais technique est très utilisé dans le domaine des interventions sur toiture, échelle, ou échafaudages.

Ce harnais est idéal pour les interventions du bâtiment.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal.
- Réglage rapide des bretelles par boucle à barrette coulissante.
- Fermeture et réglage des sangles par boucles plates.
- Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles.
- Une sous-fessière.
- Cuissards type montagne optimisant le confort et offrant une grande mobilité dans le harnais.
- Sangle thoracique avec réglage latéral.
- Porte étiquette permettant le stockage et l'enregistrement des informations clients.
- Butées anti dégagement cousues en extrémités de sangles.
- Charge maximale d'utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg.
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL.
- Poids (Taille M) : 1390 g.
- Sangle en polyester.
- Fils de couture en polyester.
- Bouclerie en acier traité cataphorèse.
- Option :
  - Ceinture de maintien au travail.
  - X-PAD.

## NORMES APPLICABLES

- EN 361/2002

## PRODUITS STANDARDS

Code	Description	Poids (g)
055012	HT45 S	1320
055022	HT45 M	1390
055032	HT45 XL	1460
075532	HT45 XXL	1530

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Code EAN	Dimensions emballage (mm)
055012	HT45 S	3600230550121	140 x 200 x 370
055022	HT45 M	3600230550220	140 x 200 x 370
055032	HT45 XL	3600230550329	140 x 200 x 370
075532	HT45 XXL	3600230755328	140 x 200 x 370