

# Fiche technique

## Bras à coulisse standard

### TS 5000 / TS 3000



Bras à coulisse standard avec demi-bras

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes battantes à un vantail à simple action DIN droite / DIN gauche
- Montage sur ouvrant/dormant côté paumelles
- Compatible avec tous les corps de ferme-portes TS 5000 / TS 3000

# Fiche technique

## Bras à coulisse standard TS 5000 / TS 3000

2/2

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Avec demi-bras

Montage rapide : clipsage simple de la coulisse

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse standard TS 5000 / 3000
Dimensions (L x l x p)	448,5 x 30,5 x 20,5 mm
Limiteur d'ouverture	en option
Arrêt mécanique	en option

### RAL DISPONIBLES



EV1



Bronze



RAL 9016



RAL 9005



Laiton



Finition  
Inox

Autres RAL sur demande

### VARIANTES DANS LA MÊME GAMME

- **Bras à coulisse L standard TS 5000 / TS 3000** : adapté pour montage côté opposé aux paumelles
- **Bras à coulisse TS 5000 / TS 3000** : avec réglage de la hauteur (+/- 2 mm)
- **Bras à coulisse T-Stop (antivandale)** : avec limiteur d'ouverture intégré
- **Bras à coulisse E** : avec arrêt électromécanique DAS intégré

### COMPATIBLE AVEC

- **Corps TS 5000 / TS 5000 S / TS 5000 SoftClose / TS 5000 E**
- **Corps TS 3000 V / TS 3000 VBC / TS 3000 EN 3**

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Limiteur d'ouverture (Réf. 069 780) : adapté pour portes intérieures
- Arrêt mécanique (Réf. 071 924) : avec force de maintien réglable ; activable / désactivable  
⚠ Interdit sur portes coupe-feu
- Plaque de montage (EV1 / RAL 9016 / Autres RAL)