



# FICHE TECHNIQUE

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océlim

87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30

Fax : 05.55.30.73.58

Mail : [lima@lima.fr](mailto:lima@lima.fr)

Internet : [www.lima.fr](http://www.lima.fr)

REFERENCE **8508**

DESIGNATION PVC ORANGE PLASTIFIE

Utilisations Raccord de panneaux d'isolation, protection contre les projections de peinture ou de crépis lors des travaux de façade, etc.....

Mandrins Diamètre 76.2 mm"

Avantages Très souple, adhésif "agressif"

## Données techniques

Epaisseur totale	0.115 mm
Résistance à la rupture	5.5 kg/25mm
Allongement	≥ 180 %
Pouvoir adhésif sur acier	0.50 kg/25mm
Température d'utilisation	supérieure à +15 °C

## Applications

Le ruban 8508 n'exige qu'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches exemptes de poussière, d'huile de graisse ou d'humidité). Afin d'éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout allongement excessif pendant l'application.

Il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers centimètres du ruban avant pose.



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part

Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 01/2024