

brennenstuhl®

Projecteur LED JARO 1050 980lm, 9,6W, IP65



Données techniques

Référence:	1171250900	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Code-barre:	4007123674787	Classe de protection:	I
UC:	1	Indice de protection (IP):	IP65
Flux lumineux:	980 lm	Couleur:	argent
Consommation électrique:	9,6 W	Emballage:	
Efficacité lumineuse:	98 lm/W	Poids du produit (sans emballage):	0,38 kg
Classe d'efficacité énergétique:	F	Longueur du produit (sans emballage):	6 cm
Température de couleur:	6 500 K	Largeur du produit (sans emballage):	14,5 cm
Indice de rendu des couleurs:	82	Hauteur du produit (sans emballage):	10,5 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	0,51 kg
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	7,5 cm
Durée de vie:	46 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	16 cm



Avec détecteur de mouvement:

Non

Hauteur du produit (emballage fourni):

11,5 cm

Textes de produits

Pour le montage en intérieur et en extérieur, IP65.

- * Projecteur avec des LED SMD Everlight très claires.
- * Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche.
- * Vitre en verre sécurit.
- * Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- * Support orientable pour fixation murale.



brennenstuhl®

Projecteur LED JARO 3050 2650lm, 30W, IP65



Données techniques

Référence:	1171250910	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Code-barre:	4007123676224	Classe de protection:	I
UC:	1	Indice de protection (IP):	IP65
Flux lumineux:	2 650 lm	Couleur:	argent
Consommation électrique:	30 W	Emballage:	
Lichtausbeute:	88 lm/W	Poids du produit (sans emballage):	1,08 kg
Classe d'efficacité énergétique:	F	Longueur du produit (sans emballage):	7,3 cm
Température de couleur:	6 500 K	Largeur du produit (sans emballage):	22,9 cm
Indice de rendu des couleurs:	82	Hauteur du produit (sans emballage):	25,5 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	1,32 kg
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	7,5 cm
Durée de vie:	46 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	25,5 cm



Durée de vie:

46 000 h

Hauteur du produit (emballage fourni):

18,5 cm

Textes de produits

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

- * Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- * Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche.
- * Vitre en verre sécurit.
- * Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- * Support orientable pour fixation murale.



brennenstuhl®

Projecteur LED JARO 5050 4400lm, 50W, IP65



Données techniques

Référence:	1171250917	Indice de résistance aux chocs (IK):	IK08
Code-barre:	4007123676248	Classe de protection:	I
UC:	1	Indice de protection (IP):	IP65
Flux lumineux:	4 400 lm	Couleur:	argent
Consommation électrique:	50 W	Emballage:	
Lichtausbeute:	88 lm/W	Poids du produit (sans emballage):	1,51 kg
Classe d'efficacité énergétique:	F	Longueur du produit (sans emballage):	8,3 cm
Température de couleur:	6 500 K	Largeur du produit (sans emballage):	26,3 cm
Indice de rendu des couleurs:	87	Hauteur du produit (sans emballage):	29,1 cm
Min. Tension d'entrée nominale:	220 V	Poids du produit (emballage fourni):	1,8 kg
Max. Tension d'entrée nominale:	240 V	Longueur du produit (emballage fourni):	8 cm
Durée de vie:	60 000 h	Largeur du produit (emballage fourni):	29 cm



Durée de vie:	60 000 h	Hauteur du produit (emballage fourni):	21,5 cm
----------------------	----------	---	---------

Textes de produits

IP65 Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure.

- * Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- * Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche.
- * Vitre en verre sécurit.
- * Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- * Support orientable pour fixation murale.