



# FICHE TECHNIQUE

## CORDE A POULIE – Drisse PP texturé

### Visuel :



### Domaines d'utilisation :

Les cordes à poulie sont conçues pour être utilisées avec des poulies (Poulie à cliquet – réf POCL160). Elles permettent la montée et la descente des matériaux depuis un toit, un échafaudage, etc. ...

### Caractéristiques :

Corde à poulie constituée d'une drisse en polypropylène texturé de diamètre 20/22 mm avec boucle cossée manchonnée équipée d'un crochet émerillon à linguet de sécurité.

Cette corde à poulie est légère grâce à la matière utilisée qui permet également une bonne prise en main de par son diamètre avec un touché « coton ».

Elle est imputrescible.

### Conditions et restrictions d'utilisation :

- Charge Maximum d'Utilisation 40 kg
- Usage manuel exclusivement
- Utilisation interdite pour le levage des personnes et des animaux
- Usage interdit en traction ou comme une élingue de levage
- Interdiction de circuler ou de stationner sous la charge
- Utilisation uniquement après contrôle préalable du bon état général
- Vérification des organes de sécurité avant chaque utilisation

### Conditionnements :

LONGUEUR (m)	CODE ø 20/22	Poids (kg)	LONGUEUR (m)	CODE ø 20/22	Poids (kg)
15	CPDRTXS220C015C2	3.275	45	CPDRTXS220C045C2	7.675
20	CPDRTXS220C020C2	4.025	50	CPDRTXS220C050C2	8.425
25	CPDRTXS220C025C2	4.775	55	CPDRTXS220C055C2	9.175
30	CPDRTXS220C030C2	5.525	60	CPDRTXS220C060C2	9.825
35	CPDRTXS220C035C2	6.175	80	CPDRTXS220C080C2	13.66
40	CPDRTXS220C040C2	6.925	100	CPDRTXS220C100C2	16.75



CORDERIE MESNARD

52 Chemin des Pâtureaux – 49412 SAUMUR CEDEX - FRANCE

Tél. 33 (0)2 41 67 36 40 – Fax : 33 (0)2 41 67 35 81 - contact@corderiemesnard.com

