


Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de têtère
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle









Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches series 2835 et 2839.

Other information: compatible with strike series 2835 et 2839.

Réf.: 6370.xx.xA



Plan page 149

- Têtère U 24 x 6 mm et têtère plate 1/2 tour largeur 14 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage)
- U faceplate and flat faceplate, 14 mm wide latch
- Intermediate cases with long pivoting bolts (steel and saw resistant)

	A	B	C	24 x 6	22 x 6	22 x 2,5
	21	36	15	6370.36.0A	6370.36.1A	
	24	39	15	6370.39.0A	6370.39.1A	
	25	40	15			6370.40.3A
	26	41	15	6370.41.0A	6370.41.1A	
	30	45	15	6370.45.0A	6370.45.1A	6370.45.3A

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.0

3 pts latéraux TF3

3 lateral points

6374


Pêne dormant et rouleau

Deadbolt and roller

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility









Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Autres informations: compatible avec les gâches séries 2835 + 2834.52.0 ou 2839
Other information: compatible with strike series 2835 + 2834.52.0 or 2839



Réf.: 6374.xx.xA

- Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm
- Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage)
- Adjustable nylon roller (7 to 19 mm)
- Intermediate cases with long pivoting bolts (protection & saw resistant steel)

Plan page 150

	A	B	C	24 x 6	22 x 6	22 x 2,5
	21	36	15	6374.36.0A	6374.36.1A	
	24	39	15	6374.39.0A	6374.39.1A	
	25	40	15			6374.40.3A
	26	41	15	6374.41.0A	6374.41.1A	
	30	45	15	6374.45.0A	6374.45.1A	6374.45.3A

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.03.0