



FICHE TECHNIQUE

CORDE A POULIE - Polypropylène

Visuels :



Domaines d'utilisation :

Les cordes à poulie sont conçues pour être utilisées avec des poulies (poulie à cliquet – réf POCL160). Elles permettent la montée et la descente des matériaux depuis un toit, un échafaudage, etc..

Caractéristiques :

Corde à poulie constituée de 4 Torons en polypropylène de diamètre 20/22mm ou 22/24mm avec boucle épissée sur crochet de levage avec linguet de sécurité.

Cette corde à poulie a très peu d'allongement (10 à 15%)

Elle est imputrescible et résiste aux alcalis et aux acides.

Conditions et restrictions d'utilisation :

- Charge Maximum d'Utilisation 40 kg
- Usage manuel exclusivement
- Utilisation interdite pour le levage des personnes et des animaux
- Usage interdit en traction ou comme une élingue de levage
- Interdiction de circuler ou de stationner sous la charge
- Utilisation uniquement après contrôle préalable du bon état général
- Vérification des organes de sécurité avant chaque utilisation

Conditionnements :

LONGUEUR (m)	CODE Ø 20/22	CODE Ø 22/24
15	CPPPS200C015N	CPPPS220C015N
20	CPPPS200C020N	CPPPS220C020N
25	CPPPS200C025N	CPPPS220C025N
30	CPPPS200C030N	CPPPS220C030N
35	CPPPS200C035N	CPPPS220C035N
40	CPPPS200C040N	CPPPS220C040N
45	CPPPS200C045N	CPPPS220C045N
50	CPPPS200C050N	CPPPS220C050N



CORDERIE MESNARD

52 Chemin des Pâturaux – 49412 SAUMUR CEDEX - FRANCE

Tél. 33 (0)2 41 67 36 40 – Fax : 33 (0)2 41 67 35 81 - contact@corderiemesnard.com

