

Une gamme de serrures de qualité supérieure, facile à poser !



Schémas
à télécharger



Destinées aux usages intensifs, ces serrures CE, NF, CFPF (selon modèles) sont idéales pour les portes extérieures et intérieures. Elles sont déclinables en 5 fonctions représentant l'ensemble des besoins du marché, dans une large gamme de finitions : laitonnée, inox ou époxy. Elles sont adaptées aux portes bois, métal et aluminium.

Sécurité

- Fonctionne avec un cylindre profil européen, panneton DIN

Résistance

- Pêne dormant oblong nickelé
- Coffre anticorrosion
- Pêne 1/2 tour en inox (sauf D454)
- Test endurance : mécanisme atteignant le plus haut grade de la norme

Confort

- Large choix de fonctions
- Facilité de fermeture : pêne 1/2 tour bombé limitant le bruit au claquement
- Système de rattrapage de jeu au niveau de la poignée : fouillot équipé d'un lame ressort qui évite le jeu et maintient la poignée bien à l'horizontale

Facilité d'installation

- Trous de fixation traversants, au fouillot de béquillage et au cylindre, adaptés à tous types de rosaces et ensembles (fouillot de condamnation pour D453)
- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Réglage saillie sans démontage par simple manipulation avec un tournevis plat (ref. D455PR)

Garantie, normes et label



Descriptif technique

Coffre

- Axes à 40, 50 et 120 mm (sur demande axe à 60 mm)
- Hauteur 150 mm
- Acier galvanisé
- Fouillot : carré de 7 mm (carré de 8 mm uniquement avec axe à 60 mm sur demande)
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Entraxe 70 mm (entraxe de 72 mm sur demande)
- Pour les D453 en entrée à 40 mm, solution avec D455 + insert carré de 6 mm

Tête

- Dimensions : 230 x 20 x 3 mm
- Acier, inox
- Finition peinture époxy, laiton ou inox massif (selon version)
- Bouts ronds, bouts carrés à préciser à la commande

Gâches

- Même finition que la tête lorsque celles-ci sont livrées avec la serrure

Applications : Tertiaire - Résidentiel collectif

Pour béquille longueur 240 mm maxi en carré de 8 mm.

Vachette décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'une béquille supérieure à 240 mm.

Spécificités serrure pour portails extérieurs (D455PR)

- Tête : finition peinte époxy (Noir ou Bronze 39 selon modèle, autres couleurs sur demande)
- Saillie du pêne 1/2 tour réglable (maxi 22 mm)

Serrure accessibilité : D450 A120 XL

- Serrure permettant avec sa béquille d'être conforme à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'accessibilité en situation du handicap ou à mobilité réduite (PMR)
- Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu. PV feu 1/2 h sur porte bois + certification CE. PV feu 2 h sur porte acier + certification CE
- Serrure destinée à recevoir une poignée jusqu'à 251 mm de longueur

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.
AFNOR Certification
11 rue F. de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis
Cédex