



TECHNIQUE DE GROS OEUVRE










Avec COLLOMIX toujours sur la pole position



## Mélangeurs à rotation POX-S

### Mélangez de petites quantités directement sur site

-  Avec dispositif de mélange fixe et seau de mélange rotatif
-  Effet de mélange par seau pivotant
-  Racleur latéral et de fond empêchent les dépôts de matériau au bord du conteneur.
-  Un design compact et son poids léger permettent une grande mobilité de travail
-  Pour le transport du seau, un chariot est disponible comme accessoire.
-  Idéal pour mortier en couche mince, composés de nivellement, colles, les revêtements, mortier, etc.
-  Aide pratique pour le maçon, le chapiste, le jardinier paysagiste, le restaurateurs

Chape de béton



Crépis



Mortier de drainage



Universal mortier



Béton



Chape en résine synthétique



Matériaux (poids sans apport d'eau) :	POX
Béton à consistance de terre 16 mm de granulométrie (de 30l)	+
Béton jusqu'à 16 mm de granulométrie /-16 mm (de 30 l)	+
Chape en ciment (de 35 l)	+
Mortier universel (de 40 l)	+
Chape en résine synthétique (de 30 l)	+
Mortier à maçonner allégé (de 25 l)	+
Enduit ciment (de 40 l)	+
Enduit plâtre (de 40 l)	-
Enduit d'argile sans fibres (de 40 l)	-
Enduit calorifuge (de 30 l)	+
Mortier de pose de pavé en pierre naturelle (de 30 l)	+
Mortier à joints de pavages 2 composants (de 1,2 mm) (de 30 l)	+
Mortier-colle semi-épais (de 25 l)	-
Colle pour carrelage (mortier flex) (de 25 l)	-
Mortier à joint (de 25 l)	-
Ragréage autolissant (de 40 l)	-
Mortier-colle, colle à pierres plates (de 30 l)	-
Types d'enduit crémeux (de 40 l)	-
Badigeon de contact comme base de plaques/carreaux (de 30 l)	-
Colle à carrelage (de 25 l)	-
Mortier à joint (de 25 l)	-
Compounds pour joints (30 l)	-
Badigeon de jointoiment 2 composants (de 25 l)	-
Masses de nivellement (de 25 l)	-
Melange résine d'époxy/sable à 2 composants (de 30 l)	-



Outil de mélange POX-S



Accessoire Chariots



Contenu de la livraison



Film de produit

MADE IN GERMANY



#### DONNÉES TECHNIQUES :

Quantité de mélange :	max. 40 l	No. de réf. POX-S :	37124
Seau de mélange :	65 l	No. de réf. Outil de mélange :	POX 70190
Puissance entraînement du récipient :	0,75 kW / 230 V	Accessoire :	
Vitesse de rotation entraînement du récipient:	50 tr/min	No. de réf. Bac à mortier 65 l :	60403
Poids :	48 kg	No. de réf. Chariots 65 l Bac à mortier :	70183
Dimensions :	60 x 82 x 77 cm		



Collomix GmbH  
Daimlerstraße 9  
85080 Gaimersheim  
Allemagne

Téléphone: +49 8458 32 98 0

Téléfax: +49 8458 32 98 30

Courriel: info@collomix.de

Web: www.collomix.de

Votre revendeur Collomix :