



FICHE TECHNIQUE

CORDE A POULIE - Chanvre

Visuels :



Domaines d'utilisation :

Les cordes à poulie sont conçues pour être utilisées avec des poulies (Poulie à cliquet – réf POCL160). Elles permettent la montée et la descente des matériaux depuis un toit, un échafaudage, etc. ...

Caractéristiques :

Corde à poulie constituée de 4Torons en chanvre de diamètre 20/22mm ou 22/24mm avec boucle épaissée sur crochet de levage.

Elle a une très bonne tenue en main et aux nœuds.

Conditions et restrictions d'utilisation :

- Charge Maximum d'Utilisation 40 kg
- Usage manuel exclusivement
- Utilisation interdite pour le levage des personnes et des animaux
- Usage interdit en traction ou comme une élingue de levage
- Interdiction de circuler ou de stationner sous la charge
- Utilisation uniquement après contrôle préalable du bon état général
- Vérification des organes de sécurité avant chaque utilisation

Conditionnements :

LONGUEUR (m)	CODE Ø 20/22	CODE Ø 22/24
15	CPCHS200C015N	CPCHS220C015N
20	CPCHS200C020N	CPCHS220C020N
25	CPCHS200C025N	CPCHS220C025N
30	CPCHS200C030N	CPCHS220C030N
35	CPCHS200C035N	CPCHS220C035N
40	CPCHS200C040N	CPCHS220C040N
45	CPCHS200C045N	CPCHS220C045N
50	CPCHS200C050N	CPCHS220C050N



CORDERIE MESNARD

52 Chemin des Pâtureaux – 49412 SAUMUR CEDEX - FRANCE

Tél. 33 (0)2 41 67 36 40 – Fax : 33 (0)2 41 67 35 81 - contact@corderiemesnard.com

