



FICHE TECHNIQUE

SANDOW PLAT – Crochet double

Visuel :



Domaines d'utilisation :

- Bâches de camions et remorques
- Tentes et chapiteaux
- Toile publicitaire
- Couvertures de piscines
- Porte-bagages

Caractéristiques :

Composition :

- Âme en caoutchouc Multibrin stabilisé anti-UV.
- Gaine extérieure en Polypropylène (PP) haute Ténacité avec traitement anti-UV.
- Crochet double
- Epaisseur 3 mm / largeur 22 mm

Couleur persistante

Très bonne résistance aux UV

Imputrescible

Conditionnements :

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CONDITIONNEMENT	CODE
22	60	Vrac à l'unité	SANDTP220L060V
22	80	Vrac à l'unité	SANDTP220L080V
22	100	Vrac à l'unité	SANDTP220L100V
22	120	Vrac à l'unité	SANDTP220L120V
22	150	Vrac à l'unité	SANDTP220L150V
22	60	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L060S02
22	80	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L080S02
22	100	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L100S02
22	120	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L120S02
22	150	Sachet de 2 pièces	SANDTP220L150S02



CORDERIE MESNARD

52 Chemin des Pâturaux – 49412 SAUMUR CEDEX - FRANCE

Tél. 33 (0)2 41 67 36 40 – Fax : 33 (0)2 41 67 35 81 - contact@corderiemesnard.com

