



# FICHE TECHNIQUE

## SANDOW ROND – Crochet inversé

### Visuel :



### Domaines d'utilisation :

- Bâches de camions et remorques
- Tentes et chapiteaux
- Toile publicitaire
- Couvertures de piscines
- Porte-bagages

### Caractéristiques :

#### Composition :

- Noyau central monobrin constitué de caoutchouc naturel avec agent anti-UV.
- Gaine extérieure en Polyéthylène (PE) haute Ténacité avec traitement anti-UV.
- Crochets inversés pour un accrochage plus facile.

Couleur persistante

Résistance à l'abrasion excellente

Très bonne résistance aux UV

Imputrescible

### Conditionnements :

Ø (mm)	LONGUEUR (cm)	CONDITIONNEMENT	CODE
8	60	Vrac à l'unité	SAND080L060CIV
8	80	Vrac à l'unité	SAND080L080CIV
8	100	Vrac à l'unité	SAND080L100CIV
8	120	Vrac à l'unité	SAND080L120CIV
8	150	Vrac à l'unité	SAND080L150CIV
8	60	Sachet de 2 pièces	SAND080L060CIS02
8	80	Sachet de 2 pièces	SAND080L080CIS02
8	100	Sachet de 2 pièces	SAND080L100CIS02
8	120	Sachet de 2 pièces	SAND080L120CIS02
8	150	Sachet de 2 pièces	SAND080L150CIS02



CORDERIE MESNARD

52 Chemin des Pâtureaux – 49412 SAUMUR CEDEX - FRANCE

Tél. 33 (0)2 41 67 36 40 – Fax : 33 (0)2 41 67 35 81 - [contact@corderiemesnard.com](mailto:contact@corderiemesnard.com)

