



# FICHE TECHNIQUE

## CORDAGE POLYAMIDE

### Visuels :



### Domaines d'utilisation :

- Nautisme
- Plaisance
- Pêche
- Manutention
- Amarrage
- Tous usages

### Caractéristiques :

Matière : Polyamide  
Haute résistance à la rupture  
Bonne résistance aux produits chimiques, solvants  
Tenue aux rayons UV – Imputrescible – Hydrofuge  
Point de fusion : 230°  
Densité : 1.14  
Allongement : 15 à 20%  
Se coupe à chaud

### Conditionnements :

Couleur : BLANC (autres coloris et diamètres sur demande)

Ø (mm)	CHARGE RUPTURE (daN)	CODE BOBINE	LONGUEUR (m)	CODE COURONNE 25 m	CODE COURONNE 50 m	CODE COURONNE 100 m
04	330	*	100	*	*	CDPAH040C100N
05	450	*	100	*	*	CDPAH050C100N
06	735	CDPAH060B200N	200	CDPAH060C025N	CDPAH060C050N	CDPAH060C100N
08	1320	CDPAH080B200N	200	CDPAH080C025N	CDPAH080C050N	CDPAH080C100N
10	2040	CDPAH100B100N	100	CDPAH100C025N	CDPAH100C050N	CDPAH100C100N
12	2940	CDPAH120B100N	100	CDPAH120C025N	CDPAH120C050N	CDPAH120C100N
14	4020	CDPAH140B075N	75	CDPAH140C025N	CDPAH140C050N	CDPAH140C100N
16	5200	CDPAH160B050N	50	CDPAH160C025N	CDPAH160C050N	CDPAH160C100N
18	6570	CDPAH180B040N	40	CDPAH180C025N	CDPAH180C050N	CDPAH180C100N
20	8140	CDPAH200B030N	30	*	*	CDPAH200C100N



CORDERIE MESNARD

52 Chemin des Pâturoux – 49412 SAUMUR CEDEX - FRANCE  
Tél. 33 (0)2 41 67 36 40 – Fax : 33 (0)2 41 67 35 81 - [contact@corderiemesnard.com](mailto:contact@corderiemesnard.com)

