



## FICHE TECHNIQUE – PLAFOND TOUCHER DOUX

**Dénomination :** *TOILE DE VERRE GRAND NORD - INT0437 / INT0438*

**Composition :** *100% Fibres de verre enduites*

**Construction :** Chaîne : 96 TEX – 50 fils / 10cm  
Trame : 200 TEX – 32 fils / 10cm

**Poids (+/- 10%) :** 135 gr/m<sup>2</sup>

**Conditionnement :** dimensions des rouleaux (Lx l) : 25 M x 1M Gencod 3399350001377  
50 M x 1M Gencod 3399350001285

**Classement au feu :** Classement B-s1, do

Les informations de cette fiche technique sont basées sur notre expérience actuelle, les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. Intex garde le droit de faire toute modification afin d'améliorer la qualité des produits.

Ce document est la propriété exclusive de Intex : sa reproduction est interdite sauf accord préalable et écrit de Intex.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Santé :** aucune disposition spéciale n'est nécessaire selon le Bureau International du Travail.

**Entretien :** dépoussiérage à l'aspirateur, lavage simple sans frotter à l'eau tiède savonneuse (détergents exclus), rinçage, séchage.

Revêtement mural de décoration en fibre de verre recouvert d'une enduction d'amidon de pomme de terre.  
Déclaration de conformité Reach à jour.  
Les classements sont valables pour une utilisation de ces produits collés avec une colle spéciale toile de verre sur plaque cartonnée ou sur un support classé B-s1, do.  
Le produit est destiné à être recouvert d'une peinture acrylique.

**Fiche de données de sécurité :** sur simple demande au 03 27 72 00 72 ou à [dehee@dehee.fr](mailto:dehee@dehee.fr), vous obtiendrez une fiche de données de sécurité qui vous sera envoyée par mail pourvu que vous nous ayez communiqué une adresse.