

ENDUIT BANDES À JOINTS POUR COLLER LES BANDES À JOINTS

Pour jointoyer les plaques de plâtre cartonnées



FACILE À PRÉPARER

- > EXCELLENT POUVOIR COLLANT
- > HAUTEMENT GARNISSANT
- > PONÇAGE FACILE

SUPPORTS

S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées.

RECOUVREMENT

Enduit, Peinture, Revêtements muraux.

PRÉPARATION DES FONDS

A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

CARACTERISTIQUES

Destination : Intérieur

Nature : poudre

Couleur : Blanc

Épaisseur d'application : 5 mm

Temps d'utilisation : 1h30

Temps entre 2 couches : 8h

Temps de mise en peinture : 12-24h

CONDITIONNEMENT

5 - 10 - 25 kg

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret. Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.
 - Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
 - Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE


- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 12 mois, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

APPLICATION / MISE EN OEUVRE

- A l'aide d'un couteau à enduire, remplir les bords amincis.
- Appliquer la bande sur l'enduit encore frais et la presser à l'aide d'une lame à enduire de 20 cm.
- Après séchage, appliquer une couche d'enduit sur la bande de façon à la lisser.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).