

Le poteau de protection PARGOM® est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles (bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, murs contre les chocs des engins de manutention). La combinaison de ses disques amortissants en élastomère et du poteau rigide en acier rend cette protection très efficace pour encaisser les chocs durablement.

▲ POTEAU DE PROTECTION PARGOM® H.800mm

Le poteau de protection PARGOM® est recommandé pour le balisage et la protection des zones sensibles (bases de piliers, angles de machines, portes sectionnelles, murs contre les chocs des engins de manutention).



Couleur :



LES + PRODUITS

- Disque en élastomère à mémoire de forme
- Installation rapide
- Se repositionne après impact grâce à sa semelle amortissante et déformable
- Haute visibilité

Reference racine	Dimensions	Mode de pose	Domaine d'utilisation	Matière
601501	<ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de perçage : 13 • Diamètre (mm) : 260 • Hauteur (mm) : 800 • Hauteur de protection (mm) : 800 	À fixer	Maintenance et protection de Bâtiments	SEBS

Dimensions de la platine : 250 x 250 mm
 Kit de fixation 500226/5

Caractéristiques fiche produit	caracteristiques techniques
<ul style="list-style-type: none"> • Liste des produits associés : 500226/1 • Composants produit : Poteau support + semelle souple + 4 disques de protection • Type de protection : Poteau de Protection 	<ul style="list-style-type: none"> • Poids net (kg) : 3.86 • Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique) • Résistance produits chimique : Eau de mer, Essence, éthylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales