


CONVECTEURS ERP 2018 (nouvelle version)

DESCRIPTION :

- Chauffage à convection
- Diffusion frontale
- Détection fenêtre ouverte
- Résistance équipée d'un diffuseur de chaleur en aluminium
- Interrupteur
- Ecran digital pour programmation
- Programmation hebdomadaire, heure par heure
- Arrêt automatique : En cas d'ouverture de fenêtre, si la température baisse de plus de 2°C pendant 10 minutes.
- Support de fixation murale fourni
- Roulettes en option (EL-ROU-001)
- Câble d'alimentation pour prise domino (voir photo ci-contre)
- Longueur câble d'alimentation : 1 mètre
- Normes IP 24 (projections d'eau)
- CE ; ROHS ; ErP 2018



Câble d'alimentation

DIMENSIONS : H x L x P (mm)

Référence	Puissance	Produit	Nombre de Colis	Emballage	Poids Net
EL-CO-004/EF	1000 W	440x455x105	1	500x500x160	4 kg
EL-CO-005/EF	1500 W	440x615x105	1	500x660x160	5 kg
EL-CO-006/EF	2000 W	440x775x105	1	500x820x160	6.1 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Unité	
Tension (Volt)	230V
Fréquence (Hertz)	-
Intensité (Ampère)	-
Puissance (Watt)	1000/1500/2000W
Classe Electrique	I
Classe IP	IP24

Programmateur Digital

