

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 10/25-4 SXA+

réf. : 1.286-955.0









Pression de service	50-250 bar
Pression maximum	280 bar
Débit	500 - 1000 l/h
Raccordement électrique	380 V
Puissance électrique	8,8 kW
Température Max. alimentation	60 °C
Poids (sans accessoires)	67 kg
Dimension (L x l x H)	607 X 518 X 1063 mm

- **DÉFINITION :**

Nettoyeur haute pression eau froide triphasé. Plus de mobilité et d'ergonomie pour une utilisation quotidienne intensive

- **ÉQUIPEMENT STANDARD :**

Poignée-pistolet EASY!Force	4.118-005.0	
Régulateur Servo Control	4.118-008.0	
Lance de 1050 mm	4.112-000.0	
Tuyau HP de 20 m, DN 6	6.110-083.0	
Buse taille (taille 25.050)	2.113-009.0	
Rotabuse (taille 050)	4.114-066.0	

DESCRIPTION	AVANTAGES
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ ET DE ROBUSTESSE	
<ul style="list-style-type: none"> • Stop total sur le nettoyeur 	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réduction de la consommation d'énergie ✓ Longévité accrue de la machine
<ul style="list-style-type: none"> • Moteur 4 pôles refroidi par eau et par air 	<ul style="list-style-type: none"> • Garanti une fiabilité maximale dans toutes les conditions. Adapté pour les travaux intensifs. • Longue durée de vie et peu de risque de surchauffe
<ul style="list-style-type: none"> • Grand filtre à eau à l'entrée de la pompe 	<ul style="list-style-type: none"> • Protection de la pompe contre les impuretés dans l'eau.
<ul style="list-style-type: none"> • Indicateur visuel du niveau d'huile 	<ul style="list-style-type: none"> • L'opérateur peut vérifier l'état de la machine d'un seul coup d'œil.
PERFORMANCE	
<ul style="list-style-type: none"> • Décompression automatique de la pompe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protection des composants de la pompe.
<ul style="list-style-type: none"> • Efficacité accrue de la performance e la pompe 	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 15 % de performance de nettoyage en plus avec le même apport d'énergie grâce à une optimisation des flux d'eau dans la pompe.
<ul style="list-style-type: none"> • Pompe axiale fiable et endurante avec revêtement céramique sur les pistons. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faible encombrement et nombre réduit de pièces en mouvement : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fonctionnement silencieux ✓ Longévité élevée
<ul style="list-style-type: none"> • Arrivée d'eau et culasse en laiton 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiabilité et résistance dans le temps de la pompe. Pas d'oxydation des composants.
ÉLÉMENTS DE CONFORT	
<ul style="list-style-type: none"> • Accès simplifié à la pompe et au moteur avec canal de vidange pour l'huile de pompe. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tête de pompe pivotante pour un accès simple et rapide. • Travaux de maintenance simplifiés
<ul style="list-style-type: none"> • Nouvelle rotabuse « Vibrasoft » 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduction des vibrations de plus de 30% • Réduction du bruit.
<ul style="list-style-type: none"> • Stockage de tous les accessoires sur nettoyeur 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les accessoires peuvent être stockés sur le nettoyeur. • Fixation possible du canon à mousse basic sur le nettoyeur et compartiment pour la rotabuse. • Courroie de fixation pour le flexible électrique ou du flexible HP. • Fixation de la tête de lavage ou de la rotabuse sur un support en laiton.
<ul style="list-style-type: none"> • Guidon de transport ajustable et rétractable par simple pression d'un bouton 	<ul style="list-style-type: none"> • S'adapte à tous les utilisateurs • Réduction de l'encombrement lors du stockage.
<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires Easy!lock 	<ul style="list-style-type: none"> • Montage et démontage 5 fois plus rapides que les systèmes actuels. • Plus de facilité lors du changement de l'accessoire. • Sécurité et fiabilité garanties. • Pas de détérioration des joints lors des remplacements.
<ul style="list-style-type: none"> • Poignée Easy!force 	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de réduire totalement le recul de la poignée.