

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBICOLOR® DILUANT STANDARD



Diluant spécial pour la gamme CombiColor® 7300 Rust-Oleum.

- Facile à verser
- Emballage refermable
- Diluant spécial pour la gamme CombiColor®, idéalement pour nettoyer/dégraisser la surface à traiter.

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBICOLOR® DILUANT STANDARD

DESCRIPTION

Diluant spécial pour la gamme CombiColor® 7300 Rust-Oleum. Mélange optimal de solvants pour les produits de la gamme 7300. Bonnes propriétés diluantes.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Diluant pour primaires et finitions 7300 CombiColor.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Diluir hasta 10 vol. %

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Diluir hasta 10 vol. %

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluir hasta 10 - 25 vol.%

REMARQUES

Pour la pulvérisation pneumatique des finitions CombiColor Martelé utiliser le diluant spécial 7302.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 820 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité et les Informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

5 ans à partir de la date de production pour les bidons fermés, stockés dans un local sec, bien ventilé, à l'abri du rayonnement solaire direct, et à des températures comprises entre 5° et 35°C.

Date d'émission: 07/07/2020

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu