

SPECTRUM

VISIBILITÉ ET PROTECTION

Grâce à sa monture bi-matière et sa tresse souple, Spectrum offre une protection supérieure et une grande adaptabilité. Disponible en deux tailles, Spectrum se décline également en de nombreuses versions, avec différents types de montures et de traitement d'oculaires pour proposer une solution adaptée à toutes les entreprises, quel que soit leur environnement spécifique. Son design tendance et son ergonomie optimisée assure également une plus grande acceptance pour plus de sécurité et de productivité.

 105 G

- + **MONTURE CO-INJECTÉE EN PC/TPR POUR PLUS DE CONFORT ET DE SOUPLESSE**
- + **DISPONIBLE EN PLUSIEURS TAILLES ET TRAITEMENTS.**
- + **MONTURE SOUPLE POUR S'ADAPTER À LA MORPHOLOGIE DE CHAQUE UTILISATEUR**
- + **COMPATIBLE AVEC LES LUNETTES DE VUE**



TECHNOLOGIES

CSP
 *PLATINUM
 *PLATINUM LITE

VERSIONS



SPECTN10W



SPECTN14W



SPECTN11W



SPECTN15W



SPECTN12W



SPECTN20W



SPECTN13W

SPECTRUM						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
	 VENTILÉ	 SPECTN10W	 UL1,2 DT 1 KN CE	16321  UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	 PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
	 ÉTANCHE	 SPECTN11W	 UL1,2 DT 1 KN CE	16321  UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	 PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
	 VENTILÉ	 SPECTN12W	 UL1,2 DT 1 CE	16321  UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
	 ÉTANCHE	 SPECTN13W	 UL1,2 DT 1 CE	16321  UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
	 VENTILÉ-MOUSSE	 SPECTN14W	 UL1,2 DT 1 KN CE	16321  UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE	 PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
	 ÉTANCHE-MOUSSE	 SPECTN15W	 UL1,2 DT 1 KN CE	16321  UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 CE	 PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
	 VENTILÉ	 SPECTN20W	EN COURS DE CERTIFICATION	EN COURS DE CERTIFICATION	 PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE : Taille: 36 x 18 x 7 mm	BOÎTE : Taille: 34x18x11 cm Poids: 0.001 kg	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 7.2 kg
3660740019938	3660740119935 -5 pcs	3660740219932 -40 pcs
3660740019945	3660740119942 -5 pcs	3660740219949 -40 pcs
3660740019952	3660740119959 -5 pcs	3660740219956 -40 pcs
3660740019969	3660740119966 -5 pcs	3660740219963 -40 pcs
3660740019976	3660740119973 -5 pcs	3660740219970 -40 pcs
3660740019983	3660740119980 -5 pcs	3660740219987 -40 pcs
3660740019990	3660740119997 -5 pcs	3660740219994 -40 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES			
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.5 MM	MOUSSE	SBR
BASE	5 - PEU GALBÉE	TRESSE	POLYESTER / SPANDEX - 250MM
MONTURE	PC/TPR	OPTIONS	



NETTOYAGE ET STOCKAGE
S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.
ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.
S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS