

Step-Dim

ToLEDo STEP-DIM A60 806lm 827 E27 SL

0026999



Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026999
Nom du produit	ToLEDo STEP-DIM A60 806lm 827 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de lampe	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740594
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	8.5
Tension (V)	230
Dimmable	Yes
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269993
Coordonnée de chromaticité Y	0.41

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0026999
Nom du produit	ToLEDo STEP-DIM A60 806lm 827 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Forme de lampe	Pear-shape
Culot	E27
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Step-Dim

ToLEDo STEP-DIM A60 806lm 827 E27 SL
0026999

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740594

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (nominal) (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.53
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Yes
Courant driver (mA)	68
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	108
Diamètre nominal produit (mm)	60
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	60
Poids (kg)	0.091

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269993

Step-Dim

ToLEDo STEP-DIM A60 806lm 827 E27 SL

0026999

Longueur simple de l'emballage (cm)	13.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (inner)	25410288269997
Unités par emballage intérieur	8
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
DUN14 (extérieur)	15410288269990
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	47.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

Step-Dim

ToLEDo STEP-DIM A60 806lm 827 E27 SL
0026999

