



Peinture aérosol à séchage rapide avec une couverture et des propriétés de remplissage élevées pour un usage professionnel. Pour traiter les surfaces, traitées et non traitées, en bois, métal, aluminium, verre, pierre et divers types de plastique. La peinture a une brillance et une couleur durables, est résistante aux rayures et aux chocs, et est antirouille. MOTIP RAL Acryl est non décolorant, résistant aux UV et aux intempéries.

**N° comm.:** 07000, 07001, 07002, 07003, 07004, 07005, 07006, 07007, 07008, 07009, 07010, 07011, 07012, 07013, 07014, 07015, 07016, 07017, 07018, 07019, 07020, 07022, 07023, 07024, 07025, 07026, 07027, 07028, 07029, 07030, 07031, 07032, 07033, 07034, 07035, 07036, 07037, 07039, 07040, 07042, 07045, 07046, 07054, 07055, 07056, 07057, 07060, 07061, 07062, 07063, 07064, 07065, 07067, 07068, 07069, 07071, 07072, 07073, 07074, 07075, 07076, 07077, 07078, 07079, 07080, 07081, 07082, 07085, 07086, 07087, 07088, 07089, 07090, 07091, 07092, 07096, 07121, 07122, 07123, 07124, 07125, 07126, 07127, 07128, 07129, 07130, 07131, 07132, 07133, 07134, 07135, 07136, 07137, 07138, 07139, 07140, 07141, 07142, 07143, 07144, 07145, 07146, 07147, 07148, 07149, 07150, 07151, 07152, 07120, 07119, 07118, 07117, 07116, 07115, 07114, 07113, 07112, 07111, 07110, 07109, 07108, 07106, 07104, 07103, 07102, 07100, 07153, 07154, 07155, 07156, 07157, 07158, 07159, 07164, 07166, 07167, 07168, 07169, 07170, 07171, 07216, 07224, 07236, 07238, 07165, 907037, 907040, 907042, 907045, 907090, 907238, 907012, 907019, 907020, 907034, 907062, 907088, 907110, 907128, 907224, 907236

### Qualité & propriétés

Séchage rapide  
Excellentes propriétés de couverture et de remplissage  
Couleur durable et brillance durable  
Sans rayures et antichoc  
Résiste aux intempéries  
Prévention de la corrosion  
Résistant aux UV et non décolorant  
Bonne adhérence

### Données physiques & chimiques

Base: Résine acrylique  
Nom de la couleur:

- bleu vert
- bleu saphir
- bleu cobalt
- jaune soufre
- bleu gentiane
- bleu acier
- bleu outremer
- orangé pur
- bleu violet
- bleu signalisation
- vert patine
- vert noir
- bleu ciel
- vert turquoise
- bleu clair
- gris de sécurité
- bleu brillant
- bleu capri
- gris basalte
- gris fer
- gris anthracite
- gris bleu
- gris platine
- gris poussière
- gris terre d'ombre
- gris argent
- gris signalisation b
- gris signalisation a
- gris soie
- gris pierre
- brun rouge
- gris silex
- brun sépia
- gris clair
- brun gris
- blanc papyrus

- blanc signalisation
- gris quartz
- blanc pur
- blanc de sécurité
- blanc crème
- blanc gris
- beige brun
- jaune citron
- blanc perlé
- ivoire
- jaune genêt
- jaune dahlia
- ivoire clair
- jaune zinc
- jaune safran
- beige gris
- jaune sable
- beige
- jaune de sécurité
- jaune signalisation
- jaune or
- jaune miel
- jaune colza
- jaune maïs
- jaune narcisse
- jaune melon
- orangé jaune
- orangé pastel
- orangé foncé
- orangé rouge
- orangé signalisation
- orangé rouge clair
- orangé sang
- rouge beige
- rouge signalisation
- vieux rose
- rouge feu
- rose clair
- rouge framboise
- rouge carmin
- vert feuillage
- violet bordeaux
- vert sapin
- vert réséda
- violet pourpre
- vert herbe
- vert jaune
- vert mousse
- vert blanc
- vert clair
- vert pâle
- telemagenta
- bleu noir
- bleu de sécurité
- bleu azur
- bleu pigeon
- bleu d'eau
- bleu nocturne
- bleu pastel
- vert olive
- vert bleu
- jaune olive
- vert mai
- vert opale
- vert menthe
- gris petit-gris
- gris beige
- gris ardoise
- gris noir
- gris béton
- gris graphite
- gris agate

- vert signalisation
- vert émeraude
- bleu turquoise
- violet rouge
- lilas bleu
- lilas rouge
- violet bruyère
- brun noisette
- pourpre signalisation
- brun fauve
- brun chocolat
- brun cuivré
- rouge vin
- rouge pourpre
- rouge oxyde
- rouge noir
- rouge de sécurité
- rouge rubis
- gris fenêtre
- brun terre de sienne
- brun argile
- brun acajou
- brun terre
- noir graphite
- noir signalisation
- noir profond
- gris souris
- bleu gris
- vert de sécurité
- brun de sécurité
- rouge brun
- aluminium gris
- aluminium blanc

Odeur: Caractéristique

Finition:

- ultra-brillante, >85
- matte, 10 ±2
- semi-matte, 25 ±5
- brillante, >75

Efficacité:

- 400 ML – 1.25 - 1.75 m<sup>2</sup>
- 12 ML – small spots m<sup>2</sup>

Sec hors poussière: 5 - 10 min

Sec au toucher: 10 - 20 min

Totalement sec: 120 min

Recouvrable: 120 min

Supports: bois, métal, aluminium, verre, pierre et différents types de plastique

Température de fonctionnement minimale: 10 °C

Température de fonctionnement maximale: 25 °C

Point d'inflammabilité:

- n.a.
- 27

Résistance aux températures: 80 °C

Stabilité de stockage:

- 10 m
- 5 m

Contenu:

- 400 ML
- 12 ML

### Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Éliminer les particules d'ancienne laque et la rouille, puis poncer la surface.

Appliquer une couche d'apprêt MOTIP adaptée à la surface. Après séchage, poncer la couche de base (grain 600). La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. L'aérosol doit être à température ambiante. Meilleure température de traitement 10 à 25 °C.

Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 minutes et vaporiser un échantillon. Distance jusqu'à la surface à traiter d'environ 25 à 30 centimètres.

Appliquer la laque en plusieurs couches fines. Avant d'appliquer la couche suivante, agiter à nouveau l'aérosol. Après utilisation, nettoyer la valve (tenir l'aérosol à l'envers et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes). Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité dans l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

### **Sain pour l'environnement**

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

### **Élimination**

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

### **Marquage/Étiquetage**

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

**À compter du Juillet 31, 2025** – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.