

**BC 80**

- Facile à déplacer grâce à ses roues pivotantes, solution idéale pour la location
- Les volets peuvent basculer automatiquement
- Aucune installation requise - il suffit de raccorder le tuyau d'eau ou de faire l'appoint du réservoir et de profiter de l'air frais
- Respectueux de l'environnement : pas de compresseur, pas de gaz, très faible consommation d'énergie et d'eau
- Ioniseur intégré pour améliorer la qualité de l'air : le rafraîchisseur nettoie et purifie l'air des fumées, poussières et odeurs
- Télécommande pour trouver facilement votre mode de refroidissement idéal
- Filtre à air pour faciliter l'entretien

Caractéristiques	Unités	BC 80
Tampon de refroidissement	dm ³	70
Débit d'air	m ³ /h	8,000
Superficie maximale	m ²	180
Consommation électrique	W	330
Alimentation électrique	V/Hz	230/1ph/50
Courant nominal	A	1.5
Vitesse de ventilation		3
Versions de sortie		Avant
Consommation d'eau	l/h	8
Capacité du réservoir	l	100
Raccordement d'eau direct	pouces	½
Contrôle du niveau du réservoir		Oui
Niveau sonore	dB(A)	62
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	500 x 850 x 1410
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	520 x 870 x 1310
Poids (sans/avec eau)	kg	32/132
Palette	pièces	2