



Ensemble de 10 machines BL1850B (DCL180 + DHP486 + DTD154 + DGA506 + DHS680 + DHR243 + DTM51 + DJR183 + DJV182 + DBO180)

LOT0309



Ensemble de machines



**Ponceuse excentrique LXT®
DBO180Z**



**Aspirateur balai - LXT®
DCL180ZB**



**Meuleuse Ø 125 mm LXT®
DGA506Z**



**Perceuse visseuse |
percussion LXT®
DHP486Z**



**Rotary Hammer LXT®
DHR243Z**



**Scie circulaire LXT®
DHS680Z**

Ensemble de machines



**Scie récipro LXT®
DJR183Z**



**Visseuse à chocs LXT®
DTD154Z**



**Découpeur-ponceur LXT®
DTM51Z**

Ponceuse excentrique LXT®

DBO180Z

18V Li-Ion - Ø 125 mm - Produit
seul

Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage. Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation. Ergonomie Soft Grip.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	7000 - 11000 min ⁻¹
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	175 x 123 x 153 mm
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Niveau de vibration, ponçage plaque métallique	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage plaque métallique	1,5 m/s ²
Poids net du produit	1,1 kg
Diamètre Ø interne / externe	25/31 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Les options à 3 vitesses (bas / moyenne / élevée) permettent à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application.

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Aspirateur balai - LXT®

DCL180ZB

18 V Li-Ion - 42 mbar - Produit seul

Aspirez sans fil

Aspirateur sans fil puissant et maniable. Grande autonomie : 20 min en utilisation continue. Double filtration. Accessoires pratiques. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Volume d'air	1,4 m ³ /min
Dépression max	42 mbar
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	33 min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	39 min
Capacité du réservoir de poussière	0,65 L
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	71 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	1,2 - 1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	999 x 114 x 152 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	0,82 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Idéal pour les meubles rembourrés et les escaliers ou l'atelier
- Poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce caoutchoutée

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA506Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande performance grâce à son moteur sans charbon et sécurité optimale

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de sortie maximale	660 W
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP486Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Moteur BL, conçue pour les utilisations intensives exigeantes

(XPT) Protection contre l'infiltration des poussières et de l'eau. Éclairage LED incorporé. Jusqu'à 31 500 cpm (percussion) dans les matériaux de maçonnerie. Perceuse visseuse à percussion, 2 vitesses, carter renforcé en aluminium. Mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Couple de vissage 21 positions + perçage. Frein électrique. Compacte : 178 mm de long.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	130 / 65 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Dessin optimal de la poignée
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Rotary Hammer LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min⁻¹. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,4 - 4,9 kg
Frein électronique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie circulaire LXT®

DHS680Z

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbone. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Vitesse à vide max	5000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 170 x 238 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	680 W

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Raccord d'extraction des poussières amovible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs LXT®

DTD154Z

18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4". Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14
Tige de conduite	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Un couple à impact élevé est obtenu avec le tournevis.
- BL motors basse consommation
- Conception compacte et légère
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Montage rapide pour tournevis 1/4"

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Découpeur-ponceur LXT®

DTM51Z

Multifonctions - 18 V Li-ion - Produit seul

Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction des matériaux à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	6000 - 20000 min ⁻¹
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, ponçage	3,0 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	2,0 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	340 x 80 x 122 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	92 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Facteur k de vibration, ponçage	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante	7,0 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe avec	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



123539-7

Buse pour sol 225 mm, noir



135246-0

Boîte à poussières + 1 sac à



266622-8

VIS M4X12



784637-8 (2x)

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



821550-0

Coffret MAKPAC 2



122576-8

Butée de profondeur pour perceuses



158237-4

Poignée Soft Grip



194079-2

Mandrins auto-serrants



346317-0

Crochet de ceinture long



783201-2

Clé hexagonale



164095-8

Guides parallèles pour scies



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



198915-4

Filtre pour aspirateur balai



B-20404

Lames courtes pour métal



196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm



197468-0

Plateau auto-agrippant, pour



197610-3

Clé à ergots 35 mm (longue)



B-20432

Lame courte pour bois et métal



122F12-0

Poignée complète pour DHP486

443060-3

Filtre tissu



783203-8

Clé BTR 5



224447-6

Flasque



451208-3

Préfiltre



224554-5

Écrou



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



346317-0

Crochet de ceinture long



456585-8

Porte-embout suceur, noir



456586-6

Suceurs plats



452947-8

Support embout pour perceuses



456587-4

Tube droit ø 28 mm, 465 mm



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



251314-2 (2x)

VIS M4X12



PRODUITS DE SÉRIE

196933-6

DC18RD - Chargeur rapide 2



197280-8 (5x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



158057-6

Grip 36 complète



821550-0

Coffret MAKPAC 2



B-09248

Lame de scie circulaire, spécialisé



123145-8

Capots de protection ouverts pour



196271-6

Adaptateur universels pour outils



821550-0

Coffret MAKPAC 2



837897-2

Moulage MAKPAC



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



199627-2

Accessoire collecteur de poussière



837670-0

Moulage MAKPAC



B-03030

Lames HCS pour dégrossissage



194746-9

Sac papier pour boîte à poussière



821551-8

Coffret MAKPAC 3



B-05038

Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour



B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



196152-4

Mousse de polissage fines auto-



837671-8

Moulage MAKPAC



B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



194305-9

Douille à ergots



197468-0

Plateau auto-agrippant, pour



B-05044

Lames S-EXPRESS pour bois et



B-21272

Lame de scie segmentée, 85 mm



B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



195902-4

Collecteur de poussière pour DX02



B-21288

Lame de scie segmentée, 65 mm



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



251314-2 (2x)

VIS M4X12



821551-8

Coffret MAKPAC 3



B-05153

Lame S-EXPRESS pour bois



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-21294

Lame de scie segmentée, 85 mm

838182-6

Moulage pour coffret de transport

196845-3

Carters de protection pour rainurage

196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm

196953-0

Adaptateur rail de guidage pour scies

B-10403

Lames pour briques

224447-6

Flasque

B-20395

Lames courtes pour métal

821550-0

Coffret MAKPAC 2

194925-9

Rail de guidage 1900mm

837809-5

Moulage MAKPAC

194367-7

Rail de guidage 3000mm

B-20432

Lame courte pour bois et métal

838175-3

Moulage pour coffret de transport

B-21406

Lame de scie plongeante, 10 mm

194417-8

Caoutchouc antidérapant pour rail de

B-21412

Lame de scie plongeante, 32 mm



346317-0

Crochet de ceinture long



B-21303

Lame de scie segmentée, 65 mm



B-05175

Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm



B-10394

Lames pour briques



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage



794558-6

Mousse de polissage très souple



794560-9

Peau de mouton auto-agrippante



B-20410

Lames courtes pour métal



199977-5

Filtre HEPA



B-20426

Lame courte pour bois et métal



821551-8

Coffret MAKPAC 3



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



B-20448

Lame courte pour plaque de plâtre



D-75415

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse



B-20454

Lame courte pour bois et métal



D-75421

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse



ACCESSOIRES OPTIONNELS

194416-0

Glissière vinyle pour rail de guidage

B-31843

Lame de scie sabre 152 x 0,9 mm

194368-5

Rail de guidage 1400mm

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

B-44432

Pack 6 lames bois

194418-6

Pare éclats pour rail de guidage

194419-4

Pare éclats pour rail de guidage

B-21462

Lame segmentée 100 mm

835A31-4

Moulage pour coffret de transport

164095-8

Guides parallèles pour scies

199826-6

Serre-joints rapide pour rail de

P-04927

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm

P-04949

Lame Bi-Métal flexible pour tôles

P-04955

Lame flexible pour tôles fines

B-21565

Triangles abrasifs grain 60 longue

P-43549

Disques abrasifs grain 60 Ø125 mm

P-04983

Lames pour Inox (tôles épaisses)



424474-5

Capuchon d'étanchéité

D-75437

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse

B-31859

Lame de scie sabre 225 x 0,9 mm

194385-5

Serre-joints pour rail de guidage

B-53693

Disques à béton diamant pour

B-44448

Pack 6 lames métal pour scie réciproc

821552-6

Coffret MAKPAC 4

191M30-1

brosse de soufflage

837649-1

Moulage MAKPAC

192236-6

Buse conique fine

B-21515

Lame de ponçage, 78 mm

B-21521

Lame segmentée 85 mm

B-21559

Assortiment triangles abrasifs longue

P-43533

Disques abrasifs grain 40 Ø125 mm

B-32960

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T

B-21571

Triangles abrasifs grain 80 longue

P-43555

Disques abrasifs grain 80 Ø125 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-21587

Triangles abrasifs grain 100 longue

P-43561

Disques abrasifs grain 100 Ø125 mm

P-43577

Disques abrasifs grain 120 Ø125 mm

P-05016

Lames à coupe rapide et droite pour

B-21618

Assortiment triangles abrasifs pour

P-43599

Disques abrasifs grain 240 Ø125 mm

B-21630

Triangles abrasifs pour BOIS

B-21652

Triangles abrasifs pour BOIS

B-21674

Assortiment triangles abrasifs pour

E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

B-21711

Triangles abrasifs pour PEINTURE

P-45727

Lame universelle

P-46969

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe

P-46975

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe

P-46981

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe

B-21777

Triangles abrasifs pour PIERRE/



P-04999

Lame pour bois (< 100 mm)



B-21593

Triangles abrasifs grain 120 longue



B-21602

Triangles abrasifs longue durée pour



P-43583

Disques abrasifs grain 180 Ø125 mm



P-05022

Lame chantournage pour bois



B-21624

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21646

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21668

Triangles abrasifs pour BOIS



B-21680

Triangles abrasifs pour PEINTURE



B-21696

Triangles abrasifs pour PEINTURE



B-21705

Triangles abrasifs pour PEINTURE



B-21727

Triangles abrasifs pour PEINTURE



B-21733

Assortiment triangles abrasifs pour



B-21749

Triangles abrasifs pour PIERRE/



B-21755

Triangles abrasifs pour PIERRE/



B-21761

Triangles abrasifs pour PIERRE/



P-47008

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-21783

Triangles abrasifs pour PIERRE/



B-21799

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



B-21808

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



P-47036

Lames épaisses pour bois



B-21814

Triangles non tissé pour MÉTAL ET



P-47042

Lames épaisses pour bois



B-21820

Triangle feutre pour MÉTAL ET



P-47058

Lames épaisses pour bois



B-22931

Triangles abrasifs grain 240 longue



P-47064

Lame Bi-Métal pour toutes sortes de



B-22947

Triangles abrasifs pour BOIS



P-47070

Lames pour palettes (Lame flexible)



B-22953

Triangles abrasifs grain 150 pour



P-47086

Lames pour plaque de plâtre



B-22969

Triangles abrasifs pour PEINTURE



P-47092

Lames à coupe rapide et droite pour



P-47101

Lame coupe propre pour bois



P-47117

Lames pour bois vert



B-30601

Jeu de 3 accessoires sol pour outil



P-47123

Lame coupe rapide pour bois vert



B-30617

Accessoires sol 2



B-34643

Lame de scie plongeante, 32 mm



198915-4

Filtre pour aspirateur balai



B-34659

Lame de scie plongeante, 32 mm



P-47173

Lames pour fonte (carbure revêtu)



B-34671

Lame grattoir 52 mm



P-47195

Lame pour palettes (Coupe précise)



B-34827

Lame de couteau segmentée 100 mm



199901-8

Sac de transport pour aspirateur



B-46816

Lame de scie plongeante, 32 mm



B-46844

Lame de scie plongeante, 65 mm



B-46866

Couteau multiusage 32 mm



B-64799

Lame segment BIM à moyeu déporté





































B-64808

Lame segment BIM à moyeu déporté



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-64814 Lame plongeante BIM Bois et Métal		B-64814-20 Pack 20 Lames plongeante BIM Bois	
B-64814-5 Lame plongeante BIM Bois et Métal		B-64820 Lame segment BIM Bois et Métal	
B-64836 Lame segment HCS à moyeu déporté		B-64842 Lame plongeante HCS Bois TMA050	
B-64858 Lame plongeante HCS Bois coupe		B-64858-5 Lame plongeante HCS Bois coupe	
B-64864 Lame plongeante HCS Bois TMA052		B-64870 Lame plongeante BIM Bois dur	
B-64886 Lame plongeante HCS Bois dur		B-64892 Lame plongeante BIM Bois dur	
B-64901 Lame plongeante HCS Bois dur		B-64917 Lame plongeante BIM Métal TMA057	
B-64923 Lame plongeante BIM Métal TMA058		B-64923-5 Lame plongeante BIM Métal TMA058	
B-64939 Lame plongeante BIM Métal TMA059		B-64939-5 Lame plongeante BIM Métal TMA059	
B-64945 Lame plongeante BIM Métal TMA060		B-64945-5 Lame plongeante BIM Métal TMA060	
B-64951 Lame plongeante à concrétion		B-64951-5 Lame plongeante à concrétion	
B-64967 Lame segment Ondulée BIM Multi-		B-64973 Lame segment BIM-TiN Multi-Matière	
B-64989 Spatule HCS rigide TMA065		B-64995 Spatule HCS flexible TMA066	
B-65006 Lame coupe-joints universelle HCS		B-65012 Lame couteau universelle TMA068	
B-65028 Lame segment à concrétion carbure		B-65034 Lame segment à concrétion diamant	
B-65040 Lame segment à concrétion carbure		B-65056 Lame segment à concrétion carbure	
B-65062 Plateaux Ponçage à concrétion		B-65078 Enlève Mortier Carbure TMA074	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-65084

Lame plongeante à béton



B-65090

Lame à béton carbure pour



B-65109

Lame à béton carbure pour



B-65115

Plateau Ponçage Auto-agrippant



B-69755

Lame plongeante à béton



B-69761

Lame plongeante béton carbure



B-69777

Lame double coupe BIM Multi-



B-69783

Couteau pour joint d'étanchéité



B-69799

Plateaux Ponçage à béton



B-69808

Plateaux Ponçage à béton



B-69814

Plateaux Ponçage à béton



B-69820

Plateaux Ponçage à béton

