DEBFLEX
VOTRE PARTENAIRE ELECTRICITE

DEBFLEX
ZI Route du moulin 80210 Feuquières-en-Vimeu
Tel 33(0)3 22 60 37 37 / Fax 33(0) 3 22 60 37 30

FICHE TECHNIQUE

REF : 438002

DESIGNATION : Moulure adhésive 15x10 2m blanc

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Moulure
Désignation complète	Moulure adhésive 15x10 2m blanc

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Moulure
Couleur	BLANC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière	PVC
Diamètre (mm) / Longueur (mm)	15x10 2m

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	OUI
Norme	EN50085-1 et EN50085-2-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	1J
6.3 Température minimale de stockage et de transport	- 25°C
6.3 Température minimale d'installation et d'usage	+ 15°C
6.3 Température maximale d'usage	+ 60°C
6.4 Résistance à la propagation de la flamme	Non-flame propagating
6.5 Continuité électrique	Without electrical continuity characteristic
6.6 Caractère électriquement isolant	With electrical insulating characteristic
6.7 Degré de protection de l'enveloppe	IP40
6.9 Mode d'ouverture	With a tool
6.101 Conditions d'installation	Wall fixed Celling fixed
6.102 Fonctions procurées	Type 1
Tension assignée	500 V
Protection contre les chocs mécaniques	IK 06

DEBFLEX
VOTRE PARTENAIRE ELECTRICITE

DEBFLEX
ZI Route du moulin 80210 Feuquières-en-Vimeu
Tel 33(0)3 22 60 37 37 / Fax 33(0) 3 22 60 37 30

FICHE TECHNIQUE

REF : 439002

DESIGNATION : Moulure adhésive 16x16 2m blanc

DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	Moulures
Désignation complète	Moulure adhésive 16x16 2m blanc

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Moulures
Couleur	BLANC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière	PVC
Diamètre (mm) / Longueur (mm)	16x16 2m

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	OUI
Norme	EN50085-1 et EN50085-2-1

6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	1J
6.3 Température minimale de stockage et de transport	- 25°C
6.3 Température minimale d'installation et d'usage	+ 15°C
6.3 Température maximale d'usage	+ 60°C
6.4 Résistance à la propagation de la flamme	Non-flame propagating
6.5 Continuité électrique	Without electrical continuity characteristic
6.6 Caractère électriquement isolant	With electrical insulating characteristic
6.7 Degré de protection de l'enveloppe	IP40
6.9 Mode d'ouverture	With a tool
6.101 Conditions d'installation	Wall fixed Celling fixed
6.102 Fonctions procurées	Type 1
Tension assignée	500 V
Protection contre les chocs mécaniques	IK 06