

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ TERRABAND +

Nouveau
Produit



La bande d'étanchéité qui protège vos terrasses en bois

TERRABAND+ est un adhésif haute performance sans papier protecteur, résistant à l'eau et aux UV. Il assure l'étanchéité des lambourdes et augmente la durée de vie des terrasses.

LES +

- Sans papier protecteur, moins de déchets et gain de temps.
- Cranté sur les bords pour une découpe à la main.
- Adhère sur support humide.
- Produit souple et conforme.
- Un rouleau permet de réaliser une terrasse de 10 m².

✓ APPLICATIONS

Protection des lambourdes en bois posées sous lames de terrasse :

- Pour tous types de lambourdes en bois.
- Compatible avec toutes lames de terrasse et systèmes de fixation.
- Largeur de 85 mm, permet le capotage de la majorité des lambourdes.
- Imperméable aux ruissellements des eaux de pluie.



PERFORMANCES

- Adhésif haute performance avec prise immédiate.
- Conforme au DTU 51.4 « Platelages extérieurs en bois ».
- Durée d'exposition aux UV : 5 000 heures (6 mois) en phase chantier.



DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Film polyéthylène vernis sur une face
Type d'adhésif	Acrylique
Couleur	Noir
Renfort	Grille polyester
Papier protecteur	Sans papier protecteur
Tenue à la température	Jusqu'à 80°C
Support adhésif	Film PE vernis traité UV
Adhérence au pelage sur acier à 90 °C après 10 minutes	> 10 N/cm Norme AFERA 5001
Adhérence au pelage sur membrane	> 25 N/50mm NF EN 12316-2
Résistance au cisaillement sur membrane	> 90 N/50mm NF EN 12317-2
Émissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	12 mois
Température de stockage	Entre +15°C et +30°C dans son emballage d'origine (50% d'humidité +/- 15 %)

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

► SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Tous types de bois, traité en autoclave ou non.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE TERRABAND + ?

► PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.

► POSE GÉNÉRALITÉS

- Appliquer directement TERRABAND+ sur les lambourdes de la terrasse. Prévoir une sur-longueur de 2cm à chaque extrémité.
- Centrer le ruban adhésif par rapport au recouvrement.
- Le TERRABAND+ est ensuite rabattu et collé sur les côtés de la lambourde.
- Maroufler au fur et à mesure de la pose, de préférence avec un rouleau caoutchouc.

► POINTS SINGULIERS

- Les raccords du TERRABAND+ se font par superposition.

À SAVOIR



Limites d'emploi :

Utiliser des lambourdes adaptées pour les terrasses extérieures en bois



Délai de mise en service : Immédiat



Documents de référence :

DTU 51.4 : "Platelages extérieurs en bois"



Température de mise en œuvre : À partir de -10°C



Étanchéité des lambourdes bois sous terrasse

LARGEUR (mm)	LONGUEUR (m)	COLISAGE	CODE ARTICLE
85	25	Colis de 6 rouleaux - 150 m	2990740000

Colis