

# EASY MOBIL

## EASY MOBIL 980 ET COMBI 850/100 ADR

### Pour le gros ravitaillement

- ◆ Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi homologuée ADR
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet avec collecteur anti-gouttes
  - Couvercle de remplissage Ø 150 mm
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Vanne coupe-circuit
  - Paroi antiroulis
- ◆ Capot de protection en polyéthylène avec 2 fermetures à levier cadenassables en acier inox, vérin à gaz
- ◆ 4 anneaux en acier zingué pour le levage (cuve pleine) ou l'arrimage
- ◆ Equipement gasoil selon trois finitions
  - Nourrice
  - Standard
  - Premium
- ◆ Pompe gasoil au choix
  - BiPump 12 V, débit 80 l/min
  - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
  - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
- ◆ Version COMBI avec
  - Réservoir additionnel d'AdBlue® en polyéthylène d'une capacité de 100 litres
  - Pompe silencieuse CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®
  - Débit 25 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 5 m de flexible de DN 19

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



**HOMOLOGUÉ  
ADR**

Anneau de levage



Couvercle avec soupape de surpression et d'aération



Station Easy Mobil 980 ADR Standard



Station Easy Mobil COMBI 850/100 ADR Premium



Passage de fourches



Fermeture cadenassable



## EASY MOBIL 980 ADR

### Compacte, fonctionnelle et résistante

- ♦ Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi homologuée ADR selon descriptif page 39
  - ♦ Equipement gasoil selon trois finitions
    - Nourrice (sans pompe)
      - Flexible d'alimentation DN 19
      - Raccord rapide 1"
    - Standard
      - Pompe au choix
      - 4 mètres de flexible DN 25
      - Pistolet automatique
    - Premium
      - Pompe au choix
      - Compteur
      - Filtre à eau et particules 30 µm
      - Enrouleur automatique, 8 m de flexible DN 25
      - Pistolet automatique
  - ♦ Pompe gasoil au choix
    - BiPump 12 V, débit 80 l/min
    - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
    - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



980 ADR, Nourrice



980 ADR, Standard



980 ADR, Premium

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 980 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot	127 x 107 x 112	95	10817

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe électrique		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Easy Mobil 980 ADR Standard	127 x 107 x 112	107	10818	10822	10826
Easy Mobil 980 ADR Premium	127 x 107 x 112	130	10819	10823	10827