

Transmission directe 3 400 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Maniable
- ▶ Compact et léger



OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible

● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : intégré à la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy


● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables : Ø 260 mm

● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
CHAMPION 9 160 H	9	540	160	HONDA GP	5,5	3 400	ANNOVI	15W40	30

Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif