

K 1152 TS(T) - NHP à eau froide



CLIC !



Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

K 1152 TS(T)

■ Pression maximale	150 bars
■ Pression de service	30 - 130 bars
■ Débit d'eau	10 l/min 600 l/h
■ Flexible HP de 15 m (avec enrouleur)	48015
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	43416
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2000 12481
■ Lance rotabuse buse réglable Vario-Jet	12438-042 12437-042
■ Vitesse moteur	2.800 t/min
■ Puissance électrique	230 V/ 12 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	2,8 kW
■ Poids sans avec enrouleur	28 kg 30 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf. EAN code sans enrouleur (TS)	60201.0 40 12314 30062 8
N° de réf. EAN code avec enrouleur (TST)	60202.0 40 12314 30055 0

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du K 1152 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Aspiration direct de produits de nettoyage