

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Cand 470lm 827 E14 SL4
0028219



Caractéristiques

- ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14 Pack de 4. Gamme de lampe à filament LED. Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Disponible en 1700K, 2200K, 2400K, 2700K et 4000K. Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage/extinction. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028219
Nom du produit	ToLEDo RT Cand 470lm 827 E14 SL4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288282190

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0028219
Nom du produit	ToLEDo RT Cand 470lm 827 E14 SL4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Cand 470lm 827 E14 SL4

0028219

Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	300
Angle de faisceau (nominal) (°)	300
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	2.6
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	38
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	62
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	77

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	97
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.11

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282190
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (extérieur)	15410288282197
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
---------------------------------------	----------------

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Cand 470lm 827 E14 SL4

0028219

Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

