

RefLED ES50

REFLED ES50 V4 345LM 840 36° SL5

0027460



Caractéristiques

- RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36° pack de 5. Gamme de lampes LED à réflecteur ES50, avec corps blanc - Culot GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027460
Nom du produit	REFLED ES50 V4 345LM 840 36° SL5
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.20
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Classe ETIM	EC001959
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	4.20
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288274607

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027460
Nom du produit	REFLED ES50 V4 345LM 840 36° SL5
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.20
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

RefLED ES50

REFLED ES50 V4 345LM 840 36° SL5

0027460

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	345
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	770
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.20
Equivalent watt (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1.0
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	3.90
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	130
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	210
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	260

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.12

Emballage

Type d'emballage	Mix(80% carton, 20% plastique)
Code EAN	5410288274607
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.0
DUN14 (extérieur)	15410288274604
unités par emballage extérieur	5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.5

RefLED ES50

REFLED ES50 V4 345LM 840 36° SL5


0027460

largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



RefLED ES50

REFLED ES50 V4 345LM 840 36° SL5

0027460

