

810301DEP

REPERAGE SURFACES VITREES PVC Rouleau 10000mm X 50mm TRANSLUCIDE DEPOLI

Le rouleau de repérage surfaces vitrées WACCESS® aide efficacement au repérage de vitrage, de portes vitrées... Il permet ainsi d'éviter les accidents en informant les personnes de la présence d'une surface vitrée.



NUANCIER DE COULEUR

TR

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810301DEP*

Couleurs principales : blanc, jaune, rouge, bleu clair, noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : PVC

Format : Rouleau

Spécificités : Repérage dépoli blanc

Emplacement protection : Vitrage et porte vitrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.35

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 10 m x 50 mm x 80 microns

Épaisseur (mm) : 0.08

Largeur (mm) : 50

Longueur (mm) : 10

NORMES APPLICABLES

Repérage surfaces vitrées

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810301DEP	REPERAGE SURFACES VITREES PVC Rouleau 10000mm X 50mm TRANSLUCIDE DEPOLI	3664336027642	Translucide

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810301DEP	12	Pièce

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39191080	0.385	Carton 300 x 300 x 300 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,
Etablissements recevants du public
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
REPERAGE ET BALISAGE

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Article 10,3 arrêté du 8 décembre 2017: "Le repérage des surfaces vitrées doit être installé sur toutes les portes vitrées. Il doit être contrasté et positionné respectivement à 1,10 m et 1,60 m du sol sur la partie vitrée. Les bandes doivent être de largeur de 5 cm minimum"