

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V3 345LM DIM 830 36°
0027440



Caractéristiques

- Lampe LED à réflecteur ES50 (de 3,6W à 8W), avec corps blanc - Culot GU10. Flux lumineux : jusqu'à 600 lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 77 lm/W . IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures . Existe en version dimmable . Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027440
Nom du produit	RefLED ES50 V3 345LM DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740466
E-number SE	8292497
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288274409

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027440
Nom du produit	RefLED ES50 V3 345LM DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 V3 345LM DIM 830 36°
0027440

Application générale	Bureaux, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Education, Résidentiel & Particuliers, Musées & Galeries
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE105
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740466
E-number SE	8292497

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	950
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.038

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288274409
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1

RefLED ES50 DIMMABLE


RefLED ES50 V3 345LM DIM 830 36°
0027440

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.2
DUN14 (inner)	25410288274403
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
DUN14 (extérieur)	15410288274406
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	59.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.1

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



RefLED ES50 DIMMABLE
RefLED ES50 V3 345LM DIM 830 36°
0027440

