

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 5,5W 425lm DIM 840 36°

0027452



Caractéristiques

- RefLED ES50 5,5W 425lm DIM 840 36°. Gamme de lampes LED à réflecteur ES50, avec corps blanc - Culot GU10. IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K. Faisceau : 36° à 110°. Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures. Existe en version dimmable. Application : Idéal pour le résidentiel. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027452
Nom du produit	RefLED ES50 5,5W 425lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740474
E-number SE	8292502
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288274522

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027452
Nom du produit	RefLED ES50 5,5W 425lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 5,5W 425lm DIM 840 36°

0027452

Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740474
E-number SE	8292502

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	425
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	0.00
Rated lamp efficacy 100h HF at 35°C (lm/W)	0.00
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	1050
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1.0
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.038

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288274522
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1

RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 5,5W 425lm DIM 840 36°


0027452

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.2
DUN14 (inner)	25410288274526
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
DUN14 (extérieur)	15410288274529
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	59.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.1

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



RefLED ES50 DIMMABLE

RefLED ES50 5,5W 425lm DIM 840 36°

0027452

