

**brennenstuhl®**

## Projecteur de chantier LED Multi Battery 10050 MH hybride, 12500 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec sept standards de fabricants de batterie 18 V et au branchement sur secteur.



brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM

AMP Share  
Powered by **BOSCH**

GERMAN  
INNOVATION  
AWARD '22  
GOLD

SPECIAL  
ROBUST

IP 54

IK 08

HYBRID

5 m

12500  
LUMEN

Référence 117370001  
Code-barre 4007123681341

### DESCRIPTION

- Compatibilité avec les modèles de batterie 18 V rechargeables (différentes capacités en Ah) des fabricants d'outillage électrique (Powertool) : Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Adaptateurs de batterie pour les fabricants mentionnés livrés avec le projecteur.
- brennenstuhl® est membre de l'AMPSHare – powered by Bosch Professional : l'alliance batteries AMPShare permet d'utiliser des projecteurs de chantier brennenstuhl® avec des batteries rechargeables 18 V Bosch Professional.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- 5 m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible, connexion du câble verrouillable (type plug-in).
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %.
- Autonomie définie en fonction du modèle de batterie (non fournie) branché : environ 12 minutes par Ah.
- Témoin de charge de batterie (recharge de la batterie sur son chargeur habituel) - batterie non fournie.
- Système de protection des batteries Powertool : la batterie est protégée contre les décharges profondes, les surcharges (dus à des courants de charge élevés) et les courts-circuits.
- Équipé d'une vitre opaque pour un éclairage non éblouissant, d'un support de maintien anti-basculement et d'un dispositif de protection de face anti-chocs en caoutchouc.
- Capot de protection de la batterie amovible.
- Poignée de transport ergonomique.
- Montage sur trépied possible grâce aux perçages prévus.
- Batterie non fournie.


# Projecteur de chantier LED Multi Battery 10050 MH hybride, 12500 lm, IP54

Mobilité maximale grâce à la compatibilité avec sept standards de fabricants de batterie 18 V et au branchement sur secteur.



**Référence** 1173700001  
**Code-barre** 4007123681341

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Qualité du câble</b>	Néoprène	<b>Indice de rendu des couleurs</b>	80
<b>Référence</b>	1173700001	<b>Min.-Max. Tension d'entrée nominale</b>	220 V - 240 V
<b>Code-barre</b>	4007123681341	<b>Durée de vie</b>	30,000 h
<b>Flux lumineux</b>	12,500 lm	<b>Longueur de câble</b>	5 m
<b>Consommation électrique</b>	100 W	<b>Type de câble</b>	H07RN-F 2X1,0
<b>Efficacité lumineuse</b>	125 lm/W	<b>Tension de la batterie</b>	18 V
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>		<b>Indice de résistance aux chocs (IK)</b>	IK08
<b>Température de couleur</b>	6,500 K	<b>Classe de protection</b>	II
		<b>Indice de protection (IP)</b>	IP54

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

<b>UC</b>	1	<b>Poids du produit (emballage fourni)</b>	5.16 kg
<b>Poids du produit (sans emballage)</b>	4.73 kg	<b>Dimensions LxIxH (emballage compris)</b>	19 cm x 42 cm x 25,8 cm
<b>Dimensions LxIxH (sans emballage)</b>	17,7 cm x 35,4 cm x 25,8 cm		

## FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED Multi Battery 10050 MH hybride, 6 adaptateurs, sac de transport pour les adaptateurs, 5m H07RN-F 2x1,0 amovible