

DESIGNATION : COMBINAISON BASICLEAN confort
REFERENCES : CS702X
D73-02-FT
CS702X
Version 1/1
06/05/2013

APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS

Protection et confort contre les éclaboussures limitées de produits chimiques et sous formes de particules solides. Matériau léger et confortable. Excellent rapport résistance-poids. Convient pour les travaux poussiéreux, salissants, en cas de manipulation de produits chimiques peu toxiques, pour les travaux de maintenance, de nettoyage, visite de production. Utilisée dans différents secteurs industriels comme la maintenance, le bâtiment, l'entretien des espaces verts, transport de marchandise, lors d'intervention d'entretien.

TAILLES

Taille 2 : CS7022
 Taille 3 : CS7023
 Taille 4 : CS7024
 Taille 5 : CS7025

COLORIS

Blanc - Pour coloris bleu* (CS702BX) nous consulter

PRESENTATION

Capuche élastiquée en 3 parties.
 Taille, chevilles, poignets élastiqués.
 Fermeture à glissière avec rabat autocollant.
 Conditionnement en sachet individuel

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Nature
- Grammage

(*Valeurs indicatives)

SMMS (100% Polypropylène 4 couches)
 52 g/m² (+/-5%)

MODE DE FABRICATION
CONFECTION COUSUE
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

- | | |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à l'abrasion
Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2) | 10 cycles < A ≤ 100 cycles |
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la déchirure trapézoïdale
Selon la méthode de test ISO 9073-4 | 10 N < D.T. ≤ 20 N |
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la traction
Selon norme NF EN ISO 13934-1 | 10 N < T ≤ 60 N |
| <ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la perforation
Selon la méthode de test EN 863 | 5 N < P ≤ 10 N |

MARQUAGE CE		<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
CERTIFICATION		Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, types 5 et 6 - EN 1149-5. Vêtement antistatique si relié à la terre.
DUREE DE VIE DE STOCKAGE		3 ans - A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 50 pièces	T.2 – 50 X 32 X 55 cm T.3 – 50 X 32 X 55 cm T.4 – 50 x 32 x 55 cm T.5 – 50 x 32 x 55 cm	T.2 – 8.7 Kg T.3 – 9.4 Kg T.4 – 9.4 Kg T.5 – 10.4 Gg
Palette de 12 cartons		

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.